

# Aluminiumleitern



## Vielzweckleiter, 4-teilig mit nivello®-Traverse

### Beschreibung:

- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- Einsetzbar als Steh- und Anlegeleiter sowie optional als Arbeitsbühne (siehe Zubehör)
- Optimale Einsatzsicherheit durch sechs automatisch verriegelnde Stahlscharniere
- Nivello®-Traversen für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (beidseitig, liegen lose bei)
- Sprossenabstand: 280 mm
- Leiterbreite: 350 mm (ohne Traverse)
- Maximale Belastung: 150 kg
- Holmhöhe: 58 mm
- **Hinweis:** Nach TRBS 2121 Teil 2 wird zum Arbeiten auf dieser Leiter ein passendes Zubehör benötigt



Artikelnr.	Arbeitshöhe bis ca.	Sprossenanzahl	Länge Anlegeleiter	Länge Stehleiter	Höhe Arbeitsbühne	Länge Arbeitsbühne	Gewicht	Preis
<b>7501270.0600</b>	4 m	2x2 + 2x3	2,85 m	1,49 m	0,63 m	1,4 m	12,5 kg	<b>379,00</b>
<b>7501270.0700</b>	4,8 m	4x3	3,65 m	1,76 m	0,99 m	1,4 m	14 kg	<b>407,00</b>
<b>7501270.0800</b>	5,3 m	2x3 + 2x4	4,2 m	2,02 m	0,99 m	1,96 m	15 kg	<b>433,00</b>
<b>7501270.0900</b>	5,85 m	4x4	4,75 m	2,3 m	-	-	15,5 kg	<b>430,00</b>

(7523)



## Aluminum-Teleskopleiter, 4-teilig ohne Traverse

### Beschreibung:

- Sprossen-Teleskopleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- Hochfeste Sprossen- / Holmverbindung
- Einsetzbar als Steh- und Anlegeleiter
- Treppengängig
- Mittig durch automatisch verriegelnde Stahlscharniere klappbar
- Beide Außenteile von Sprosse zu Sprosse teleskopierbar
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- Sprossenabstand: 280 mm
- Maximale Belastung: 150 kg
- Für diese Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung
- **Hinweis:** Nach TRBS 2121 Teil 2 wird zum Arbeiten auf dieser Leiter ein passendes Zubehör benötigt.



Ohne  
Einhängetritt!



Artikelnr.	Arbeitshöhe bis ca.	Sprossenanzahl	Länge Anlegeleiter	Länge Stehleiter	Höhe Arbeitsbühne	Länge Arbeitsbühne	Gewicht	Preis
<b>7504784.0100</b>	3,05 – 4,20 m	4x3	1,95 – 3,10 m	0,98 – 1,50 m	0,5 m	1,03 x 0,50 x 0,19 m	11,6 kg	<b>523,00</b>
<b>7504784.0150</b>	3,60 – 5,30 m	4x4	2,50 – 4,20 m	1,28 – 2,00 m	0,56 m	1,30 x 0,65 x 0,19 mm	14,4 kg	<b>574,00</b>
<b>7504784.0200</b>	4,20 – 6,40 m	4x5	3,10 – 5,30 m	1,53 – 2,55 m	0,63 m	1,59 x 0,63 x 0,19 m	16,5 kg	<b>667,00</b>
<b>7504784.0300</b>	4,70 – 7,50 m	4x6	3,60 – 6,40 m	1,83 – 3,10 m	0,7 m	1,86 x 0,70 x 0,21 m	20,6 kg	<b>800,00</b>

(7523)