


# Aluminiumleitern



## Aluminium-Sprossen-Mehrzweckleiter, 3-teilig mit nivello®-Traverse

### Beschreibung:

- Sprossen-Mehrzweckleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- 4-fach gebördelte Sprossen- / Holmverbindung
- Nivello®-Leiterschuhe und nivello®-Traverse (liegt lose bei)
- Einsetzbar als Steh-, Anlege- und Schiebeleiter
- Treppengängig bei Leiterlänge eingefahren bis 3,0 m
- Einfache Höhenverstellung dank Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung
- Sprezsicherung mit zwei hochfesten Polyestergerüten und lösbarer Metallstrebe
- Sprossenabstand: 280 mm
- Leiterbreite: 490 mm (ohne Traverse)
- Maximale Belastung: 150 kg
- Holmhöhe: 73 mm
- **Hinweis:** Nach TRBS 2121 Teil 2 wird zum Arbeiten auf dieser Leiter ein Einhängetritt R 13 benötigt.



Artikelnr.	Arbeitshöhe bis ca.	Sprossenanzahl	Leiterlängen ausgef.	Leiterlängen eingef.	Stehleiter	Traversenbreite	Gewicht	Preis
<b>7502022.0307</b>	6,1 m	3x7	5 m	2,2 m	3,6 m	0,93 m	16 kg	<b>525,00</b>
<b>7502022.0309</b>	7,8 m	3x9	6,7 m	2,7 m	4,7 m	1,2 m	19,5 kg	<b>624,00</b>
<b>7502022.0311</b>	8,9 m	3x11	7,8 m	3,3 m	5,5 m	1,2 m	26 kg	<b>791,00</b>
<b>7502022.0313</b>	10,6 m	3x13	9,5 m	3,9 m	6,3 m	1,2 m	35,4 kg	<b>898,00</b>



## Aluminium-Stufen-Mehrzweckleiter, 3-teilig mit nivello®-Traverse

### Beschreibung:

- Stufen-Mehrzweckleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Geriffelte Stufen 80 mm (an allen Leiterelementen)
- 4-fach gebördelte Stufen- / Holmverbindung
- Nivello®-Leiterschuhe und nivello®-Traverse (liegt lose bei)
- Einsetzbar als Steh-, Anlege- und Schiebeleiter
- Einfache Höhenverstellung und sichere Arretierung
- Dank Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung
- Oberleiter mit Wandlaufrollen
- Sprezsicherung mit zwei hochfesten Polyestergerüten und lösbarer Metallstrebe
- Stufenabstand 263 mm
- Leiterbreite: 490 mm (ohne Traverse)
- Leiterneigung: 70 °
- Maximale Belastung: 150 kg
- Holmhöhe: 85 mm



Artikelnr.	Arbeitshöhe bis ca.	Stufenanzahl	Länge Anlegeleiter	Länge m. Ansteckteil	Länge eingefahren	Schritt-länge	Traversenbreite	Gewicht	Preis
<b>7512237.0100</b>	5,2 m	3x6	4,19 m	3,06 m	1,96 m	1,32 m	0,93 m	20,5 kg	<b>979,00</b>
<b>7512237.0200</b>	6,1 m	3x7	5 m	3,6 m	2,2 m	1,56 m	1,2 m	21,9 kg	<b>1.019,00</b>
<b>7512237.0300</b>	6,9 m	3x8	5,86 m	4,18 m	2,5 m	1,68 m	1,2 m	25,3 kg	<b>1.095,00</b>

