

Hebezeuge



Allzweckgerät Handy

Beschreibung:

- Für den professionellen Einsatz im Kleinlastbereich
- Ein universelles Werkzeug für Serviceaufgaben in Industrie und Handwerk



Handhebelzug Allzweckgerät Modell UNOplus A

Beschreibung:

- Heben, Ziehen und Verzurren von Lasten
- Geschmiedete Trag- und Lashaken
- Im Gehäuse integrierte Kettenführung
- Leichtgängige Kettenfreischaltung
- Geringer Kraftaufwand am Handhebel durch optimale Getriebeübersetzung
- 1 Kettenstrang



INFO

Yale Hebezeuge sind nicht für den Personentransport bestimmt und dürfen für diesen Zweck nicht verwendet werden.

Artikelnr.	Beschreibung	Aktionspreis
7501816.0250	Tragfähigkeit 250 kg, Nettogewicht 2,5 kg, Normalhubhöhe 1,5 m	89,99 (9000)
7501816.0500	Tragfähigkeit 500 kg, Nettogewicht 2,8 kg, Normalhubhöhe 1,5 m	109,99 (9000)

Artikelnr.	Beschreibung	Preis
7511391.0100	Tragfähigkeit 750 kg, Hubhöhe 1,5 m	371,00
7511391.0200	Tragfähigkeit 1.500 kg, Hubhöhe 1,5 m	433,50
7511391.0300	Tragfähigkeit 3.000 kg, Hubhöhe 1,5 m	659,00
7511391.0110	Tragfähigkeit 750 kg, Hubhöhe 3 m	410,50
7511391.0210	Tragfähigkeit 1.500 kg, Hubhöhe 3 m	494,00
7511391.0310	Tragfähigkeit 3.000 kg, Hubhöhe 3 m	736,00 (7513)



HZ-S Handhebelzug Silverline

Beschreibung:

- Durchgehende Stehbolzen zwischen den Seitenplatten und Deckelbefestigung sorgen für Stabilität.
- Kettenführungsrollen ermöglichen einen einwandfreien Ablauf der Lastkette.
- Lager in den Seitenplatten garantieren Langlebigkeit und Wartungsfreundlichkeit.
- Die serienmäßig verzinkte Lastkette bietet zusätzlichen Korrosionsschutz.
- Geschmiedete Trag- und Lashaken aus alterungsbeständigem hochlegiertem Vergütungsstahl öffnen sich bei Überlastung ohne zu brechen.



Zughub Yale Ergo 360

Beschreibung:

- Handhebel mit integriertem Klapppgriff**
Arbeitsbereich von 360°, Minimierung des Verletzungsrisikos; Sichtfenster im Handhebel zeigt die gewählte Arbeitsrichtung
- Leichtgängige Kettenfreischaltung**
Auch einhändige Bedienung ist möglich.
Gegossenes Kettenendstück ermöglicht einfaches und sicheres Greifen der Kette
- Hohe Lebensdauer**
Leichtes, hochfestes Aluminiumgehäuse. Oberfläche ist pulverbeschichtet und witterfest.
Kettenführung und gegossene Sicherheitsbügel aus robustem Temperguss und zum Schutz vor Korrosion zusätzlich verzinkt. einfache Wartung dank verschraubter Hakenkupplungen
- Auch mit zusätzlicher Bremse in Anlehnung an EN 1808 für z.B. Freileitungsbau auf Anfrage!**



Technische Daten:

Anzahl Kettenstränge: 1
Normalhubhöhe: 1 m

Artikelnr.	Tragfähig- keit kg	Kettenabmes- sungen d x t mm	Hubkraft bei Nennlast daN	Gewicht bei Normalhub kg	Preis
7509501.0100	750	6 x 18-T	20	7,0	232,00
7509501.0200	1.500	8 x 24-T	36	10,0	279,00
7509501.0300	3.000	10 x 30-T	38	18,0	391,00
7509501.0400	6.000	10 x 30-T	39	27,0	548,00 (7513)

Artikelnr.	Tragfähig- keit kg	Kettenabmes- sungen d x t mm	Hubkraft bei Nennlast daN	Gewicht bei Normalhub kg	Preis
7509211.0100	750	5,6 x 17,1	20	6,6	591,00
7509211.0200	1500	7,1 x 21	26	9,5	773,00
7509211.0300	3000	10 x 28	40	16,8	1.089,00 (7493)