

Bohrer



Spiralbohrer mit Dreikantschaft, DIN 338, HSS-E

Beschreibung:

- Mit präzisem Spitzenanschliff

Anwendung:

- Für den Einsatz auf Handbohrmaschinen geeignet
- Breiter Anwendungsbereich in allen, vorzugsweise langspanenden, Werkstoffen bis ca. 1.400 N/mm²
- Auch für rostfreie, austenitische Stähle
- Geeignet für die Trockenbearbeitung in Stahlwerkstoffen



Spiralbohrer Satz mit Dreikantschaft, DIN 338, HSS-E

Beschreibung:

- 19-teiliges Set:** Dreikant 1 – 10 mm, 0,5 mm steigend

- 24-teiliges Set:** Dreikant 1 – 10,5 mm, 0,5 mm steigend

Mit Zwischengrößen für Gewindekernlöcher: 3,3 mm, 4,2 mm, 6,8 mm, 10,2 mm



Artikelnr.	Ø x Arbeits-/Gesamtlänge	Preis
1004675.0400	4,0 x 43/75 Dreikantschaft	4,57
1004675.0500	5,0 x 52/86 Dreikantschaft	4,91
1004675.0600	6,0 x 57/86 Dreikantschaft	5,77
1004675.0800	8,0 x 75/117 Dreikantschaft	7,45
1004675.1000	10,0 x 87/133 Dreikantschaft	10,16 (1002)

Lieferumfang: Spiralbohrer HSS-E, Gold, in Kassette

Artikelnr.	Beschreibung	Preis
1004675.9019	19-teilig	127,57
1004675.9024	24-teilig	169,45 (1002)



Holzspiralbohrer HSS-G

Beschreibung:

- HSS-G, rechtslaufend
- Mit zwei Hauptschneiden und zwei Vorschneidern, präzise geschliffen
- Optimierte Spannuten und innen geschliffene Tieflochspirale für einen sehr guten Spanabtransport



Anwendung:

- Ideal für alle Holzwerkstoffe, insbesondere harte Hölzer sowie Kunststoffe wie Acryl, Corian®, GFK, Polycarbonat, PVC und Trespa®

Artikelnr.	Ø mm	Preis
5007091.0030	3 x 60 mm	6,06
5007091.0040	4 x 74 mm	6,56
5007091.0050	5 x 85 mm	6,94
5007091.0060	6 x 92 mm	7,21
5007091.0070	7 x 108 mm	8,85
5007091.0080	8 x 115 mm	9,75
5007091.0090	9 x 125 mm	11,88
5007091.0100	10 x 130 mm	13,46
5007091.0110	11 x 140 mm	17,50
5007091.0120	12 x 150 mm	20,83
5007091.0130	13 x 150 mm	22,42
5007091.0140	14 x 160 mm	35,23
5007091.0160	16 x 176 mm	46,65
5007091.0180	18 x 190 mm	58,63
5007091.0200	20 x 200 mm	73,81 (1252)



Holzspiralbohrer HSS-G, lang

Beschreibung:

- HSS-G, rechtslaufend
- Mit zwei Hauptschneiden und zwei Vorschneidern, präzise geschliffen
- Optimierte Spannuten und innen geschliffene Tieflochspirale für einen sehr guten Spanabtransport

Anwendung:

- Ideal für alle Holzwerkstoffe, insbesondere harte Hölzer sowie Kunststoffe wie Acryl, Corian®, GFK, Polycarbonat, PVC und Trespa®

Artikelnr.	Ø mm	Preis
5007092.0060	6 x 250 mm	23,98
5007092.0080	8 x 250 mm	30,90
5007092.0100	10 x 250 mm	37,52
5007092.0120	12 x 250 mm	47,67
5007092.0140	14 x 250 mm	54,75
5007092.0160	16 x 250 mm	69,23 (1252)