

Kernbohrer HSS Vario PLUS, kurz

Beschreibung:

- Mit 19 mm Weldonenschaft (3/4")
- Innenbohrung 6,35 mm
- Vario PLUS-beschichtet
- 30 mm Schnittiefe

Anwendung:

- Einsetzbar in Magnetständer- und Säulenbohrmaschinen mit MK-Aufnahme
- Die Späne werden schnell nach oben abgeführt, und die Bruchgefahr wird minimiert. Selbst große Bohrdurchmesser benötigen nur relativ wenig Energie
- Der Kernbohrer zerspannt im Vergleich zum Spiralbohrer nur einen kleinen Teil der Gesamtfläche
- Daraus resultiert eine sehr große Kraft- und Zeitersparnis.



Einsatz	STAHL			INOX			GUSS		SOND.-LEG.	NE-METALLE				GEHÄRTETER STAHL		
	< 700 N/mm²	< 1000 N/mm²	< 1400 N/mm²	ferrit./ martens.	austeni- tisch	Duplex	GG/ GTS	GGG	Titan > 850 N/mm²	Alu < 8% Si	Alu > 8% Si	Kupfer/ Kupfer- Leg.	Graphit/ GFK/CFK/ Duropl.	< 55 HRC	< 60 HRC	> 60 HRC
V _c [m/min]	20	–	–	–	–	–	20	20	–	25	20	–	–	–	–	–
	25	15	–	–	–	–	25	25	–	25	20	–	–	–	–	–
	25	15	–	–	–	–	25	25	–	25	20	–	–	–	–	–
	30	20	15	17	17	–	25	25	–	30	25	–	–	–	–	–
	25	20	–	20	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Artikelnr.	Ø mm			Preis	Artikelnr.	Ø mm			Preis	Artikelnr.	Ø mm			Preis		
5005710.1200	12 mm			26,65	5005710.2500	25 mm			44,55	5005710.3800	38 mm			82,15		
5005710.1300	13 mm			27,85	5005710.2600	26 mm			43,63	5005710.3900	39 mm			84,34		
5005710.1400	14 mm			25,51	5005710.2700	27 mm			47,17	5005710.4000	40 mm			87,75		
5005710.1500	15 mm			29,88	5005710.2800	28 mm			48,58	5005710.4100	41 mm			91,94		
5005710.1600	16 mm			30,65	5005710.2900	29 mm			49,78	5005710.4200	42 mm			96,18		
5005710.1700	17 mm			31,88	5005710.3000	30 mm			53,35	5005710.4300	43 mm			99,51		
5005710.1800	18 mm			29,69	5005710.3100	31 mm			55,02	5005710.4400	44 mm			105,05		
5005710.1900	19 mm			33,60	5005710.3200	32 mm			56,25	5005710.4500	45 mm			108,80		
5005710.2000	20 mm			35,51	5005710.3300	33 mm			58,86	5005710.5000	50 mm			124,22		
5005710.2100	21 mm			37,60	5005710.3400	34 mm			68,15	5005710.5500	55 mm			162,25		
5005710.2200	22 mm			37,11	5005710.3500	35 mm			75,57	5005710.6000	60 mm			183,42		
5005710.2300	23 mm			40,37	5005710.3600	36 mm			80,09							
5005710.2400	24 mm			41,63	5005710.3700	37 mm			81,23							

Kernbohrer HSS Vario PLUS, lang

Beschreibung:

- Mit 19 mm Weldonenschaft (3/4")
- Innenbohrung 6,35 mm

- Vario PLUS-beschichtet
- 55 mm Schnittiefe



Artikelnr.	Ø mm	Preis	Artikelnr.	Ø mm	Preis	Artikelnr.	Ø mm	Preis
5005711.1200	12 mm	29,60	5005711.2500	25 mm	61,97	5005711.3800	38 mm	97,17
5005711.1300	13 mm	31,88	5005711.2600	26 mm	62,06	5005711.3900	39 mm	99,08
5005711.1400	14 mm	33,42	5005711.2700	27 mm	67,48	5005711.4000	40 mm	102,37
5005711.1500	15 mm	38,55	5005711.2800	28 mm	69,48	5005711.4100	41 mm	105,42
5005711.1600	16 mm	42,22	5005711.2900	29 mm	71,38	5005711.4200	42 mm	107,17
5005711.1700	17 mm	43,35	5005711.3000	30 mm	75,57	5005711.4300	43 mm	109,57
5005711.1800	18 mm	41,88	5005711.3100	31 mm	78,43	5005711.4400	44 mm	112,46
5005711.1900	19 mm	48,92	5005711.3200	32 mm	79,82	5005711.4500	45 mm	117,08
5005711.2000	20 mm	51,69	5005711.3300	33 mm	81,38	5005711.5000	50 mm	136,22
5005711.2100	21 mm	52,98	5005711.3400	34 mm	83,14	5005711.5500	55 mm	183,85
5005711.2200	22 mm	52,83	5005711.3500	35 mm	87,75	5005711.6000	60 mm	211,78
5005711.2300	23 mm	56,86	5005711.3600	36 mm	91,94			
5005711.2400	24 mm	59,20	5005711.3700	37 mm	94,77			