



# BOSCH Stichsägeblätter

## Werkstoff:

- **HSS:**  
Vollgehärteter Hochleistungs-Schnellschnitt-Stahl für den Einsatz in härteren Materialien wie Metall, Aluminium und Buntmetallen
- **HCS:**  
Kohlenstoffstahl für den Einsatz in weicheren Materialien wie Holz, Holzfaserplatten und Kunststoffen
- **Bimetall:**  
Hochflexible, fast unzerbrechliche Verbindung aus HCS und HSS, hohe Lebensdauer. Der Einsatzbereich liegt bei Holz, Metall, Buntmetall und Aluminium
- **HM:**  
Der HSC-Träger ist mit Hartmetall-Zähnen bestückt und eignet sich damit für abrasive Materialien wie glasfaserverstärkte Kunststoffem Asbestzement, Harthölzer und Gasbeton
- **Carbide:**  
Hält bis zu 50-mal länger als ein HCS-Blatt in zähen Materialien

## Beschreibung:

- Alle angebotenen Bosch-Stichsägeblätter sind passend für:  
Bosch, AEG, Milwaukee, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Protoil.



# BOSCH Stichsägeblätter für Holz

## Beschreibung:

- 5 Stück auf Karte, T 1044 DP 3 Stück auf Karte

Artikelnr.	Bezeichnung	Schnitt-länge mm	Werk-stoff	Holz mm	Zahnteilung mm	Verzahnungsart	Verwendung	Preis
<b>5000021.0010</b>	T 101 B	74	HCS	3 – 30	2,7	zähnegeschliffen; freiwinkelgeschliffen		<b>7,60</b>
<b>5000021.0030</b>	T 301 CD	91	HCS	10 – 65	3	zähnegeschliffen; freiwinkelgeschliffen		<b>9,88</b>
<b>5000021.0040</b>	T 101 D	74	HCS	10 – 45	progressiv 4 – 5,2	zähnegeschliffen; freiwinkelgeschliffen		<b>7,60</b>
<b>5000021.0050</b>	T 101 BR	74	HCS	3 – 30	2,5	zähnegeschliffen; freiwinkelgeschliffen		<b>7,60</b>
<b>5000021.0060</b>	T 144 DP	74	HCS	5 – 50	4	geschliffen; geschränkt		<b>10,26</b>
<b>5000278.0201</b>	T 344 DP	126	HCS	5 – 100	4	geschliffen; geschränkt		<b>14,81</b>
<b>5000021.0100</b>	T 144 D	74	HCS	5 – 50	progressiv 4 – 5,2	geschliffen; geschränkt		<b>6,83</b>
<b>5000021.0110</b>	T 234 X	91	HCS	3 – 65	progressiv 2 – 3	zähnegeschliffen; freiwinkelgeschliffen		<b>13,68</b>
<b>5000021.0130</b>	T 101 AO	56	HCS	1,5 – 15	1,4	zähnegeschliffen; freiwinkelgeschliffen; spitzverzahnt		<b>7,60</b>
<b>5000021.0140</b>	T 244 D	74	HCS	5 – 50	progressiv 4 – 5,2	geschliffen; gechränkt		<b>8,37</b>
<b>5005047.0300</b>	T 1044 DP		HCS	5 – 150	4	geschliffen; geschränkt		<b>24,38</b>

(2673)