

Schnellsteckverbindungen

Schnellsteckverbindungen „Blaue Serie“

- Die Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing
- Einsetzbar für Kunststoffschläuche und Kupferrohr

Technische Daten:

Temperaturbereich:	- 20° C bis 80° C
Material:	Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Lösring:	Kunststoff
Medium:	Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit verträglich
Anwendungsbereich:	Luft, Vakuum
Empfohlener Schlauch:	PU oder PA (Nylon)



RIEGLER L-Steckverschraubungen

Beschreibung:

- Drehbar
- Außengewinde zylindrisch mit O-Ring

Technische Daten:

Arbeitsdruck max. 15 bar

Artikelnr.	Schlauch-Außen-ø	L1 mm	L2 mm	SW mm	Preis
------------	------------------	-------	-------	-------	-------




Gewinde G 1/8

6500930.0110	4 mm	18,8	16,5	10	2,27
6500930.0120	6 mm	20	17,5	10	2,40
6500930.0130	8 mm	22,5	22	14	2,76
Gewinde G 1/4					
6500930.0220	6 mm	20	17,5	17	2,60
6500930.0230	8 mm	22,5	18	17	2,94
6500930.0240	10 mm	26,9	24,3	17	3,81 (9913)

RIEGLER Gerade Steckverbindungen

Beschreibung:

Arbeitsdruck max. 10 bar



Artikelnr.	Schlauch-Außen-ø	L1 mm	Preis
6500938.0110	4 mm	33	6,48
6500938.0120	6 mm	34,6	2,72
6500938.0130	8 mm	38,5	2,94
6500938.0140	10 mm	47	3,76 (9913)

RIEGLER Gerade Steckverschraubungen

Beschreibung:

- Außengewinde zylindrisch mit O-Ring (NBR) und Außensechskant

Technische Daten:

Arbeitsdruck max. 15 bar

Artikelnr.	Schlauch-Außen-ø	L1 mm	L2 mm	SW mm	Preis
------------	------------------	-------	-------	-------	-------



Gewinde G 1/8

6500927.0110	4 mm	19,3	3	10	1,51
6500927.0120	6 mm	20,2	4	12	1,56
6500927.0130	8 mm	27,1	5	14	1,89


RIEGLER Gerade Steckverbindungen

Beschreibung:

- Reduzierend

Technische Daten:

Arbeitsdruck max. 10 bar



Artikelnr.	Schlauch-Außen-ø	L1 mm	Preis
6500939.0110	6/4 mm	31	2,60
6500939.0120	8/6 mm	34,5	2,92
6500939.0130	10/8 mm	39,4	3,76 (9913)