

Druckluftschläuche/Schlauchhalter



Standard-Spiralschlauch

Beschreibung:

- Spiralschlauch aus Polyurethan
- Mit Schnellkupplung und Stecknippel NW 7,2

Technische Daten:

Max. Betriebsdruck: 8 bar



Artikelnr.	Länge	Außen Ø	Innen Ø	Druck	Aktionspreis
6500897.0100	5 m	10 mm	6 mm	8 bar	8,99
6500897.0200	7,5 m	10 mm	6 mm	8 bar	12,90
6500897.0300	10 m	12 mm	8 mm	8 bar	19,50 (9000)



PVC-Gewebebeschlauch, transparent

Beschreibung:

- 3-schichtiger Aufbau mit Seele aus Weich-PVC, Druckträger aus Polyester und Decke aus Weich-PVC
- **Anwendung:** Geeignet für Lebensmittel, Getränke und alkoholhaltige Flüssigkeiten, gemäß EU-Verordnung für Lebensmittelkontakte Nr. 10/2011/EU (Simulanzen A, B, C) sowie Druckluft und chemische Substanzen (Beständigkeitstabelle auf Anfrage)
- **Hinweis:** Kohlenwasserstoffe wirken sich negativ auf die Flexibilität aus und können zur Brüchigkeit des Schlauchmaterials führen



Artikelnr.	Länge	Außen Ø	Innen Ø	Wandstärke	Preis
6502161.0110	25 m	12 mm	6 mm	3 mm	28,34
6502161.0200	10 m	15 mm	9 mm	3 mm	14,25
6502161.0210	25 m	15 mm	9 mm	3 mm	35,57
6502161.0220	50 m	15 mm	9 mm	3 mm	71,18
6502161.0300	10 m	18 mm	12,5 mm	2,75 mm	22,05
6502161.0310	26 m	18 mm	12,5 mm	2,75 mm	55,11
6502161.0320	50 m	18 mm	12,5 mm	2,75 mm	110,20
6500320.0500	50 m	26 mm	19 mm	3,5 mm	139,00
6500320.0600	50 m	34 mm	25,4 mm	4,3 mm	224,00 (9612)



PVC-Druckluftschlauch

Beschreibung:

- 3-schichtiger Aufbau mit Seele aus Weich-PVC, Druckträger aus Polyester und Decke aus Weich-PVC, hochflexibel und hohe Reißfestigkeit
- Zur Verwendung mit handelsüblichen Kupplungen und Steckern
- Hohe Beständigkeit gegen Ozon, Temperaturbereich von -20 °C bis +60 °C
- **Anwendung:** Geeignet zur Druckluftzufuhr für pneumatische Werkzeuge, Ausrüstung von Montagestationen sowie festen oder mobilen Aufrollvorrichtungen von Kompressoren



Artikelnr.	Länge	Außen Ø	Innen Ø	Wandstärke	Preis
6500022.0040	25 m	11 mm	6,3 mm	2,35 mm	167,00
6500022.0010	50 m	11 mm	6,3 mm	2,35 mm	174,00
6500022.0080	25 m	14,5 mm	9 mm	2,75 mm	64,75
6500022.0050	50 m	14,5 mm	9 mm	2,75 mm	129,50
6500022.0120	25 m	19 mm	12,7 mm	3,15 mm	104,00
6500022.0090	50 m	19 mm	12,7 mm	3,15 mm	208,00 (9612)

PTFE-Gewindedichtband 12 mm x 12 m



Beschreibung:

- Zum Abdichten von Rohrverbindungen, mit DVGW-Freigabe
- Versprödet, quillt und klebt nicht
- Temperaturbeständig von -240 °C bis +260 °C

Artikelnr.	Beschreibung	Preis
7000856.1012	Grob	1,58
7000856.0012	Fein	1,26 (5016)



Beschreibung:

- Aus Aluminium, einfache Wandmontage, variables Lochbild
- Abgesenkte Bohrungen sorgen für eine glatte Oberfläche
- Die Möglichkeit, einen kleinen unter einen großen Schlauchhalter zu platzieren, schafft durch die gewölbte Form des Halters bei fast gleichem Platzbedarf eine zusätzliche Lagerkapazität



Artikelnr.	Beschreibung	Preis
6500742.0100	Klein, 186 x 57 x 85 mm	23,72
6500742.0200	Mittel, 248 x 97 x 118 mm	48,70
6500742.0300	Groß, 336 x 132 x 152 mm	57,58 (9612)