

Schlauchaufroller



Schlauchaufroller SA 250

Beschreibung:

- Mit 8 m hochflexiblem PU-Schlauch
- Schnellanschlusskupplung 1/4" und Stecknippel 1/4"
- Arretieren und Aufrollen durch einfaches Ziehen
- Mit Wand- und Deckenbefestigungsbügel; Kunststoffgehäuse

Technische Daten:

Gesamtlänge	
mit Bügel:	320 mm
Höhe:	270 mm
Breite:	155 mm
Länge	8 m
Außendurchmesser:	12 mm
Innendurchmesser:	8 mm
Max. Betriebsdruck:	15 bar
Gewicht:	2,9 kg



Artikelnr.
6500799.0100

Preis
174,00
(5173)



Schlauchaufroller 9040 N-10

Beschreibung:

- Automatischer Schlauchaufroller schafft Ordnung in der Werkstatt – kein herumliegender Schlauch, dadurch Reduzierung der Unfallgefahr
- Schlauchstopp an jedem Punkt durch „Stop at any point“-Funktion möglich
- Sauberes Aufwickeln durch automatische Führung
- Gebremstes Aufwickeln gegen Unfallgefahr
- Geeignet für Druckluft oder Wasser
- Schwarzer Hybrid Polymer-Schlauch
- Integrierte Bohrschablone für die Montage auf Kartonverpackung

Technische Daten:

Schlauchlänge:	15 m
Schlauchinnen-Ø:	10,0 mm



Artikelnr.
7001493.0100

Preis
205,80
(4003)



Schlauchtrommel drehbar ST 200

Beschreibung:

- Mit 30 m hochflexiblen PU-Schlauch
- Schnellanschlusskupplung 1/4" und Stecknippel 1/4"
- Mit Drehgelenk, 360° drehbar

Technische Daten:

Länge:	30 m
Außendurchmesser:	12,5 mm
Innendurchmesser:	8,5 mm
Max. Betriebsdruck:	12 bar
Gewicht:	8 kg



Artikelnr.
7000223.0200

Preis
167,00
(5173)



Schlauchaufroller, offen, 9040OS-10

Beschreibung:

- Automatischer Schlauchaufroller schafft Ordnung in der Werkstatt – kein herumliegender Schlauch, dadurch Reduzierung der Unfallgefahr
- Robuste Stahlausführung mit Rollenführung
- Für Druckluft
- Integrierter Rolleneinlauf
- Deutscher Luftanschlussnippel für Lufteinlass (9000-015)
- Endanschlag
- Federrücklauf mit Ratschen-Verriegelungshaltern
- Hybrid Polymer-Schlauch, schwarz
- Schwenkbare Basis – Maximaler Schwenkbereich: 180°
- Offene Konstruktion gegen Ansammlung von Schmutz
- Montage über Metallbügel oder Schwenkbasis (inklusive)
- Bohrschablone auf Kartonverpackung zur einfachen Montage

Technische Daten:

Außengewinde Luftanschluss

-Auslass:	16,41 mm (3/8")
-Einlass:	6,41 mm (3/8")
Schlauchlänge:	20 m
Schlauch-InnenØ:	10 mm
Anschlussschlauch:	1 m Länge
Maße:	400 x 186 x 522 mm (inkl. schwenkbaren Basis)



Artikelnr.
6501009.0200

Preis
247,00
(4003)

Nederman Schlauchaufroller H 20 für Druckluft

Beschreibung:

- Robuste Konstruktion aus stoßfestem Verbundmaterial
- Die Aufroller werden mit einer einfach montierbaren, schwenkbaren Wandkonsole mit Schnappbefestigung ausgeliefert
- Eine Sicherheitsverriegelung erlaubt den sicheren und mühelosen Schlauchwechsel
- Geeignet für Druckluftwerkzeuge, Heftmaschinen und Pressluftpistolen
- Trommel doppelt kugelgelagert
- Arbeitsschlauch mit Anschlussgewinde und Knickschutzspirale

Technische Daten:

Schlauchlänge:	8 m
Schlauchinnen-Ø:	5/16" – 8,0 mm



Artikelnr.
6500924.0110

Preis
199,99
(9913)

