

Wasserschlauch/Kupplungen/Bauschlauch



Wasserschlauch Plexus AT



Schlauchschellen-Sortiment

Beschreibung:

- Flexible und komfortabel in der Handhabung
- Mehrschichtige Struktur
- Abrieb- und knickfest
- UV- und witterungsbeständig
- Non Torsion Technology (TNT)
- Temperaturbeständigkeit:
-15 °C bis +60 °C



Konfektionierte Schläuche auf Anfrage!

Artikelnr.

6502146.0100

Beschreibung

PVC, gelb, 1/2", 25 m

Preis

39,10

6502146.0110

PVC, gelb, 1/2", 50 m

78,30

6502146.0200

PVC, gelb, 3/4", 25 m

68,90

6502146.0210

PVC, gelb, 3/4", 50 m

138,00

6502146.0300

PVC, gelb, 1", 25 m

119,50

6502146.0310

PVC, gelb, 1", 50 m

239,00

(5926)

Beschreibung:

- Ausführung: DIN 3017
- Werkstoff W1
- Band, Gehäuse und Schraube aus glanzverzinktem Stahl
- Geschlitzte Sechskantschraube
- Schlüsselweite 7 mm mit integriertem Kreuzschlitz



Artikelnr.

6500971.0009

Beschreibung

Bandbreite 9 mm, 50-teilig, Spannbereich 12 – 70 mm

Preis

59,60

6500971.0012

Bandbreite 12 mm, 50-teilig, Spannbereich 12 – 70 mm

63,12

(5926)



Wasserschlauch-Schnellkupplungen mit Schlauchtülle



Wasserschlauch-Schnellkupplungen mit Innengewinde

Beschreibung:

- Kombinationen untereinander möglich
- Kompatibel mit allen anderen GEKA®-Modellen
- Klaufenabstand einheitlich 40 mm
- Aus Messing
- Serienmäßig mit Hochleistungs-Formdichtungen NBR 300 C
- Tülle mit markantem und schlauchschonendem Rippenprofil sorgt für festen Schlauchsitz
- Für Schellen- und Presshülseneinbindung
- Betriebsdruck: max. 40 bar



Artikelnr.

5003410.0100

Beschreibung

GSK 13 MS Schlauch-Ø innen: 13 (1/2")

Preis

4,37

5003410.0200

GSK 19 MS Schlauch-Ø innen: 19 (3/4")

4,55

5003410.0300

GSK 25 MS Schlauch-Ø innen: 25 (1")

5,55

5003410.0400

GSK 32 MS Schlauch-Ø innen: 32 (1.1/4")

7,48

5003410.0500

GSK 38 MS Schlauch-Ø innen: 38 (1.1/2")

9,62

(5926)

Beschreibung:

- Gewindeseitig mit Flachdichtring SBR
- Betriebsdruck: max. 40 bar



Wasserschlauch-Schnellkupplungen mit Außengewinde



GEKA® plus-Blindkupplung

Beschreibung:

- Serienmäßig mit Hochleistungs-Formdichtringen NBR 300 C
- Betriebsdruck: max. 40 bar



Artikelnr.

5003408.0100

Beschreibung

GKA 12 MS Gewinde außen G 1/2"

Preis

4,48

5003408.0200

GKA 34 MS Gewinde außen G 3/4"

4,48

5003408.0300

GKA 10 MS Gewinde außen G 1"

4,58

5003408.0400

GKA 114 MS Gewinde außen G 1 1/4"

5,95

5003408.0500

GKA 112 MS Gewinde außen G 1 1/2"

6,92

(5926)

Beschreibung:

- Aus Messing, mit Formdichtung NBR
- Klaufenabstand einheitlich 40 mm, kompatibel mit allen GEKA®-Modellen
- Temperaturbereich von - 5 °C bis + 100 °C



Artikelnr.

5003254.0100

Beschreibung

mit Bohrung für Kettchenbefestigung

Preis

4,88

(5926)