

Crimp- und Abisolierzangen



Spitzkombizange 08 22 185

Beschreibung:

- Griffe: mit Mehrkomponenten-Hüllen
- Gewicht: 213 g
- Maße: 185 x 55 x 22 mm
- Norm: DIN ISO 5746
- REACH- Konformität: enthält keine SVHC
- Schneidwerte mittelharter Draht: Ø 3,8 mm
- Schneidwerte harter Draht: Ø 3,0 mm
- Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 13,0 mm
- Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 25,0 mm²



Artikelnr.

4012106.0100

Preis

34,75

(3273)

NexStrip

Elektriker-Multiwerkzeug

Beschreibung:

- Mit rutschhemmenden Kunststoff-Hüllen
- Gewicht: 170 g
- Maße: 190 x 17 x 110 mm
- REACH- Konformität: enthält SVHC



VDE Elektro-Installationszange

Beschreibung:

- Isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft
- Gewicht: 280 g
- Maße: 200 x 85 x 20 mm
- Norm: DIN EN 60900 IEC 60900
- REACH- Konformität: enthält keine SVHC
- Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 15 mm
- Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 50 mm²
- Abisolierwerte für Einzeladern: 0,75 – 1,5 mm² / 2,5 mm²
- Kapazität Quadratmillimeter: 0,5 – 2,5 mm²
- AWG: 1/0



Artikelnr.

4005695.0100

Preis

66,00

(3273)



TwinGrip Frontgreifzange 82 01 200

Beschreibung:

- Mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
- Gewicht: 270 g
- Maße: 200 x 45 x 15 mm
- REACH- Konformität: enthält keine SVHC
- Einstellpositionen: 5
- Kapazität für Rohre: Ø 5/32 – 7/8"
- Kapazität für Rohre: Ø 4 – 22 mm
- Kapazität für Muttern, Schlüsselweite: 4 – 22 mm
- Kapazität für Muttern, Schlüsselweite: 5/32 – 7/8"



Cobra® XS Wasserpumpenzange

Beschreibung:

- Aufgeprägte, rauе Oberfläche
- Gewicht: 62 g
- Maße: 100 x 30 x 10 mm
- Norm: DIN ISO 8976
- REACH- Konformität: enthält keine SVHC
- Einstellpositionen: 11
- Kapazität für Rohre: Ø 1"
- Kapazität für Muttern, Schlüsselweite: 24 mm
- Kapazität für Rohre: Ø 28 mm



Artikelnr.

4000269.0100

Beschreibung

Cobra® XS, atramentiert, 100 mm

Preis

29,15

(3273)



Cobra® Hightech-Rohr- und Wasserpumpenzange

Beschreibung:

- Mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
- Norm: DIN ISO 8976
- REACH- Konformität: enthält keine SVHC



Artikelnr.

4000269.0125

Beschreibung

Cobra®, atramentiert, 125 mm

28,35

4000269.0150

Beschreibung

Cobra®, atramentiert, 150 mm

29,05

4000269.0180

Beschreibung

Cobra®, atramentiert, 180 mm

30,50

4000269.0250

Beschreibung

Cobra®, atramentiert, 250 mm

32,35

4000269.0300

Beschreibung

Cobra®, atramentiert, 300 mm

44,85

4000269.0400

Beschreibung

Cobra® XL, atramentiert, 400 mm

78,80

4000269.0560

Beschreibung

Cobra® XXL, atramentiert, 500 mm

133,05

(3273)