

Schalschrankschlüssel



Universal-Schalschrankschlüssel 472 M 03 (SB)

Beschreibung:

- Aus Zink-Druckguss, in Kreuzform
- Mit 1/4"-Kunststoffadapter und Doppelbit Schlitz 1x 7 mm / Kreuzschlitz PH 2 an einer Kette
- Mit Außenvierkant 6 mm, stufenförmigem Außenvierkant 7 – 8 mm, Außenreikant 9 mm, Doppelbart 3 – 5 mm und Vierkant-Heizkörperventilschlüssel 5 mm
- Abmessung: 72 x 72 mm



Artikelnr.

4000267.0100

Preis

17,17

(5132)



Schalschrankschlüssel Elektro

Beschreibung:

- Aus Zink-Druckguss, in Kreuzform
- Mit Doppelbit Schlitz 7 mm / Kreuzschlitz PH 2, Außenvierkant 6; 8 mm; Außenreikant 9 mm, Doppelbart 3-5 mm und Vierkant-Heizkörperventilschlüssel 5 mm sowie Flaschenöffner
- Abmessung: 75 x 110 mm



1,0 x 7 PH2 1/4" 5 mm 7 mm 8 mm 7 mm 9 mm 3-5 mm

Artikelnr.

4006060.0100

(5132)

1,0 x 7 PH2 1/4" 5 mm 7 mm 8 mm 6 mm 7 mm 9 mm 10 mm 6-10 mm

Preis

14,03

(5132)



Universalschlüssel SuBMaster 9 in 1

Beschreibung:

- Aus Zink-Druckguss- Mit beidseitig belegten, drehbaren Schlüsselprofilen
- In Kreuzform mit Kette und Karabinerhaken
- Mit Außenvierkant 6 mm, stufenförmigen Außenvierkanten 7 – 8 mm und 9 – 10 mm, Außenreikant 7 mm, stufenförmigen Außenreikanten 8 – 9 mm und 10 – 11 mm, Doppelbart 3 – 5 mm, Halbmond 6 mm sowie Vierkant-Heizkörperventilschlüssel 5 mm
- Abmessung: 92 x 95 mm

5 mm 6 mm 7 mm 8 mm
9 mm 10 mm 7 mm 8 mm 9 mm 10 mm 11 mm 3-5 mm 1/4" 6 mm

Artikelnr.

4003373.0200

Preis

32,44

(5132)



Schalschrankschlüssel Mini Key V2

Beschreibung:

- Kreuzsteckschlüssel aus Zinkdruckguss mit Kunststoffadapter und Wendebit
- Für Schalschränke, Absperrsysteme der Gas-, Wasser und Elektrizitätsversorgung, für technische Anlagen in Gebäuden wie Klima-/Belüftungsanlagen, Absperrventile, Netzschattafeln usw.

5 mm 6 mm 7-8 mm
7 mm 8/9 mm 3-5 mm
1,0 x 7 PH2 1/4"
6-10 mm



Lieferumfang: Adapter & Wendebit: Schlitz 1,0 x 7 mm / PH 2, Stufenschlüssel: 6 – 10 mm, Kette

Artikelnr.

4012109.0100

Aktionspreis

11,99

(9000)



Schalschrankschlüssel Maker 4 in 1 SuB

Beschreibung:

- Aus Zink-Druckguss
- Mit beidseitig belegten, drehbaren Schlüsselprofilen
- In Stabform mit magnetischer 1/4"-Bit- und 1/4"-Steckschlüsselaufnahme
- Mit stufenförmigen Außenvierkanten 6 – 7 und 8 – 9 mm, stufenförmigen Außenreikanten 5 – 6, 6 – 7 und 8 – 9 mm, Doppelbart 3 – 5 mm und Vierkant-Heizkörperventilschlüssel 5 mm
- Abmessung: 95 x 38 mm



Artikelnr.

4005705.0100

Preis

17,77

(5132)

WEMAG-Webshop

Das Werkzeug für Ihre Beschaffung

- Über 680.000 Artikel – stetig steigend
- Einfacher und transparenter Bestellvorgang
- Sonderbeschaffungen auch online bestellbar
- Optimiert für mobile Endgeräte
- OCI-Anbindung an SAP



www.wemag.de