

Metallbandsägen



Montagesäge PBS 90 ESC

Beschreibung:

- Gehrung links 45°
- Zum Schneiden von Stahl-, Edelstahl- und Aluminium-Profilen
- Industriehandgriff
- Sägebandumlenkrollen
- Hochleistungs-Motor, Patent mit Überlastschutz und Thermoschutz und „Easy change“ Kohlebürsten
- Leichte, übersichtliche Gehrungsverstellung

Technische Daten:

Sägeantrieb:	230 V/0,95 kW
Sägebandgeschwindigkeit:	30 – 80 m/min
Sägebandabmessungen:	1.335 x 13 x 0,65 mm
Stellfläche:	310 x 650 mm
Gewicht:	18 kg



	○	□	▬
90°	105 mm	100 mm	100 x 105 mm
45° li.	70 mm	70 mm	70 x 70 mm

Artikelnr.

6000103.0090



Preis
580,00

(1873)



Montagesäge PBS 110 ESC

Beschreibung:

- Gehrung links 60°
- Zum Schneiden von Stahl-, Edelstahl- und Aluminium-Profilen
- Industriehandgriff
- Sägebandumlenkrollen
- Hochleistungs-Motor, Patent mit Überlastschutz und Thermoschutz und „Easy change“ Kohlebürsten
- Leichte, übersichtliche Gehrungsverstellung

Technische Daten:

Sägeantrieb:	230 V/1,05 kW
Sägebandgeschwindigkeit:	30 – 80 m/min
Sägebandabmessungen:	1.440 x 13 x 0,65 mm
Stellfläche ca. B x L:	350 x 690 mm
Gewicht:	19 kg



	○	□	▬
90°	110 mm	110 mm	130 x 110 mm
45° li.	85 mm	85 mm	85 x 85 mm
60° li.	60 mm	60 mm	60 x 50 mm

Artikelnr.

6000103.0110



Preis
650,00

(1873)



Montagesäge PBS 130 ESC

Beschreibung:

- Gehrung links 60°
- Zum Schneiden von Stahl-, Edelstahl- und Aluminium-Profilen
- Industriehandgriff
- Sägebandumlenkrollen
- Hochleistungs-Motor, Patent mit Überlastschutz und Thermoschutz und „Easy change“ Kohlebürsten
- Leichte, übersichtliche Gehrungsverstellung

Technische Daten:

Sägeantrieb:	230 V/1,2 kW
Sägebandgeschwindigkeit:	30 – 80 m/min
Sägebandabmessungen:	1.440 x 13 x 0,65 mm
Stellfläche ca. B x L:	350 x 690 mm
Gewicht:	19 kg



	○	□	▬
90°	130 mm	130 mm	130 x 125 mm
45° li.	95 mm	95 mm	95 x 95 mm
60° li.	60 mm	60 mm	60 x 50 mm

Artikelnr.

6000103.0130



Preis
675,00

(1873)



Montagesäge PBS 171 ESC

Beschreibung:

- Gehrung links 60°
- Zum Schneiden von Stahl-, Edelstahl- und Aluminium-Profilen
- Industriehandgriff
- Sägebandumlenkrollen
- Hochleistungs-Motor, Patent mit Überlastschutz und Thermoschutz und „Easy change“ Kohlebürsten
- Leichte, übersichtliche Gehrungsverstellung

Technische Daten:

Sägeantrieb:	230 V/1,5 kW
Sägebandgeschwindigkeit:	30 – 80 m/min
Sägebandabmessungen:	2.035 x 20 x 0,9 mm
Stellfläche ca. B x L:	430 x 960 mm
Gewicht:	38 kg



	○	□	▬
90°	172 mm	170 mm	170 x 170 mm
45° li.	130 mm	130 mm	130 x 130 mm
60° li.	85 mm	80 mm	80 x 90 mm

Artikelnr.

6000103.0171



Preis
1.250,00

(1873)