

# Schleifmaschinen

## OPTIgrind® OPTIgrind GU 20, Doppelschleifer für Metall

### Beschreibung:

- Schwere, langlebige Industrierausführung mit wartungsfreiem Motor für den Dauereinsatz
- Funkenschutz an jeder Schleifscheibe verringert den Funkenflug
- Sichtscheiben aus bruchsicherem Material
- Vibrationsdämpfende Gummifüße
- Grob- und Feinschleifscheibe (K36/K80) im Standardlieferumfang

### Technische Daten:

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Schleifscheiben-Ø:       | 200 mm                  |
| Breite:                  | 30 mm                   |
| Bohrung:                 | 32 mm                   |
| Drehzahl:                | 2.850 min <sup>-1</sup> |
| Leistung:                | 0,6 kW                  |
| Anschlussspannung:       | 400 V                   |
| Netzfrequenz:            | 50 Hz                   |
| Absaugstutzen Nennweite: | 34 mm                   |
| Abmessungen:             | 495 x 261 x 331 mm      |
| Gewicht ca.:             | 18,5 kg                 |



Lieferung  
ab  
Werk!\*

Artikelnr.

**6000293.0800**

Aktionspreis auf Anfrage

Preis

**235,00**

(6003)

\* Keine zusätzlichen Frachtkosten bei Abholung im Logistikzentrum Fulda.

## OPTIgrind® OPTIgrind GU 25, Doppelschleifer für Metall

### Beschreibung:

- Schwere, langlebige Industrierausführung mit wartungsfreiem Motor für den Dauereinsatz
- Funkenschutz an jeder Schleifscheibe verringert den Funkenflug
- Sichtscheiben aus bruchsicherem Material
- Vibrationsdämpfende Gummifüße
- Grob- und Feinschleifscheibe (K36/K80) im Standardlieferumfang

### Technische Daten:

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Schleifscheiben-Ø:       | 250 mm                  |
| Breite:                  | 40 mm                   |
| Bohrung:                 | 32 mm                   |
| Drehzahl:                | 2.850 min <sup>-1</sup> |
| Leistung:                | 1,5 kW                  |
| Anschlussspannung:       | 400 V                   |
| Netzfrequenz:            | 50 Hz                   |
| Absaugstutzen Nennweite: | 34 mm                   |
| Abmessungen:             | 471 x 319 x 365 mm      |
| Gewicht ca.:             | 32,5 kg                 |



Lieferung  
ab  
Werk!\*

Artikelnr.

**6000293.0900**

Aktionspreis auf Anfrage

Preis

**369,00**

(6003)

\* Keine zusätzlichen Frachtkosten bei Abholung im Logistikzentrum Fulda.