

Bohrfutter



Schnellspann-Standard-Bohrfutter



Beschreibung:

- Leichte Ausführung, mit Gewinde- bzw. Kegelaufnahme, schlüssellos und selbstspannend
- Vorwiegend für handgeführte Bohrmaschinen



Artikelnr.	Spannbereich mm	Aufnahme mm	Außen-Ø mm	Länge geöffnet mm	Länge geschlossen mm	Preis
2000100.0010	0,5 – 10	3/8" x 24	35,8	66	73,7	82,73
2000100.0020	0,5 – 10	1/2" x 20	35,8	66	73,7	74,25
2000100.0030	1 – 13	1/2" x 20	40,2	76,3	83,6	89,10
2000100.0040	3 – 16	B 12	46	87,5	97,5	96,70
2000100.0050	0,5 – 10	B 12	35,8	68	75,7	74,25
2000100.0060	1 – 13	B 16*	40,2	78,8	86,1	80,32
2000100.0080	1 – 13	B 16*	40,2	82,3	89,6	80,32
2000100.0090	3 – 16	B 16*	46	88,5	98,5	86,88
2000100.0100	3 – 16	B 18*	46	92	102	86,88

*B 16 verkürzt um 2,5 mm, B 18 verkürzt um 7 mm

(3142)



Schnellspann-Standard-Bohrfutter



Beschreibung:

- Leichte Ausführung, mit Gewinde- bzw. Kegelaufnahme, schlüssellos und selbstspannend
- Vorwiegend für handgeführte Bohrmaschinen



Artikelnr.	Spannbereich mm	Aufnahme mm	Außen-Ø mm	Länge geöffnet mm	Länge geschlossen mm	Preis
2000101.0010	0 – 6,5	3,8" x 24	32	59,5	65,6	97,72
2000101.0970	0 – 8	3,8" x 24	32	61,5	67,6	76,38
2000101.0005	0,5 – 10	3,8" x 24	35,8	66	73,7	82,48
2000101.1000	1 – 13	1/2" x 20	40,2	76,3	83,6	86,62
2000101.0020	0 – 6,5	B 10	32	59,5	65,6	94,44
2000101.1020	0 – 8	B 10	35	67	73,5	121,28
2000101.0040	0 – 6,5	B 12	32	59,5	65,6	94,44
2000101.0050	0 – 8	B 12	35,8	67	73,4	94,22
2000101.0140	0 – 10	B 12	40,2	79,5	86,1	105,54
2000101.0060	1 – 13	B 12	40,2	78,8	86,1	86,62
2000101.0145	0 – 10	B 16	40,2	82,5	89,1	105,54
2000101.0150	1 – 13	B 16	46	93	101,5	113,38
2000101.0100	3 – 16	B 16	51	96,5	106,8	121,22
2000101.0070	1 – 13	B 16*	40,2	82,3	89,6	86,62
2000101.0080	3 – 16	B 16*	46	88,5	98,5	94,44
2000101.0090	3 – 16	B 18*	46	92	102	94,44
2000101.0110	3 – 16	B 18*	51	96,5	106,8	121,22

*B 16 verkürzt um 2,5 mm, B 18 verkürzt um 7 mm

(2813)