



HSS-Bohrwerkzeuge

WEMAG Zentrierbohrer HSS DIN 333 blank

Werkzeugdaten



Einsatzmöglichkeiten



Stahl			INOX		Guss		Sonder-Legierung		NE-Metalle						Gehärteter Stahl		
< 700 N/mm ²	< 1.000 N/mm ²	< 1.400 N/mm ²	< 700 N/mm ²	> 700 N/mm ²	GG/GTS	GGG	Inconel, Hastelloy, Nimonic	Titan	Alu lang	Alu kurz	Alu > 8% Si	Kupfer, Messing, Bronze	Kunststoff, Thermoplaste	Graphit/ GFK/CFK	< 55 HRC	< 60 HRC	> 60 HRC
20	10	6			15	5		3	30	30	20		3				

Artikelnr.	d1	d2	L	f mm/U	VE	Preis
1005568.0050	0,5*	3,15	25	0,004 – 0,007	10	3,49
1005568.0080	0,8*	3,15	25	0,004 – 0,007	10	3,26
1005568.0100	1	3,15	31,5	0,006 – 0,012	10	2,30
1005568.0125	1,25	3,15	31,5	0,006 – 0,012	10	2,30
1005568.0160	1,6	4	35,5	0,006 – 0,012	10	2,40
1005568.0200	2	5	40	0,020 – 0,032	10	2,72
1005568.0250	2,5	6,3	45	0,025 – 0,040	10	3,23
1005568.0315	3,15	8	50	0,032 – 0,050	10	4,13
1005568.0400	4	10	56	0,040 – 0,063	5	5,92
1005568.0500	5	12,5	63	0,040 – 0,063	5	8,19
1005568.0630	6,3	16	71	0,050 – 0,080	5	13,40
1005568.0800	8	20	80	0,063 – 0,100	1	20,70
1005568.1000	10	25	100	0,080 – 0,125	1	43,85

* einseitig

(1015)



Viele Artikel zum Thema
Zerspanung finden Sie
in unserem Katalog!

