

WEMAG Spiralbohrer HSS DIN 338 blank

Fortsetzung von Seite 7/33

Werkzeugdaten



- Profilgeschliffen
- blank
- Kreuzanschliff ab 2,00 mm



Einsatzmöglichkeiten



Stahl			INOX		Guss		Sonder-Legierung		NE-Metalle						Gehärteter Stahl		
< 700 N/mm ²	< 1.000 N/mm ²	< 1.400 N/mm ²	< 700 N/mm ²	> 700 N/mm ²	GG/GTS	GGG	Inconel, Hastelloy, Nimonic	Titan	Alu lang	Alu kurz	Alu > 8% Si	Kupfer, Messing, Bronze	Kunststoff, Thermoplaste	Graphit/ GFK/CFK	< 55 HRC	< 60 HRC	> 60 HRC
25	20				30	25			vc = m/min.		70						

Artikelnr.	d1	L1	L2	f mm/U	VE	Preis
1005575.0390	3,9	75	43	0,063 – 0,100	10	1,18
1005575.0400	4	75	43	0,080 – 0,125	10	1,18
1005575.0410	4,1	75	43	0,080 – 0,125	10	1,31
1005575.0420	4,2	75	43	0,080 – 0,125	10	1,31
1005575.0430	4,3	80	47	0,080 – 0,125	10	1,31
1005575.0440	4,4	80	47	0,080 – 0,125	10	1,31
1005575.0450	4,5	80	47	0,080 – 0,125	10	1,31
1005575.0460	4,6	80	47	0,080 – 0,125	10	1,70
1005575.0470	4,7	80	47	0,080 – 0,125	10	1,70
1005575.0480	4,8	86	52	0,080 – 0,125	10	1,70
1005575.0490	4,9	86	52	0,080 – 0,125	10	1,70
1005575.0500	5	86	52	0,080 – 0,125	10	1,50
1005575.0510	5,1	86	52	0,080 – 0,125	10	2,02
1005575.0520	5,2	86	52	0,080 – 0,125	10	2,02
1005575.0530	5,3	86	52	0,080 – 0,125	10	2,02
1005575.0540	5,4	93	57	0,080 – 0,125	10	2,02
1005575.0550	5,5	93	57	0,080 – 0,125	10	1,86
1005575.0560	5,6	93	57	0,080 – 0,125	10	2,27
1005575.0570	5,7	93	57	0,080 – 0,125	10	2,27
1005575.0580	5,8	93	57	0,080 – 0,125	10	2,27
1005575.0590	5,9	93	57	0,080 – 0,125	10	2,27
1005575.0600	6	93	57	0,080 – 0,125	10	2,10
1005575.0610	6,1	101	63	0,080 – 0,125	10	2,64
1005575.0620	6,2	101	63	0,080 – 0,125	10	2,64
1005575.0630	6,3	101	63	0,100 – 0,160	10	2,64
1005575.0640	6,4	101	63	0,100 – 0,160	10	2,64
1005575.0650	6,5	101	63	0,100 – 0,160	10	2,43
1005575.0660	6,6	101	63	0,100 – 0,160	10	3,00
1005575.0670	6,7	101	63	0,100 – 0,160	10	3,00
1005575.0680	6,8	109	69	0,100 – 0,160	10	2,91
1005575.0690	6,9	109	69	0,100 – 0,160	10	3,21
1005575.0700	7	109	69	0,100 – 0,160	10	2,91
1005575.0710	7,1	109	69	0,100 – 0,160	10	3,53
1005575.0720	7,2	109	69	0,100 – 0,160	10	3,53
1005575.0730	7,3	109	69	0,100 – 0,160	10	3,53
1005575.0740	7,4	109	69	0,100 – 0,160	10	3,53

(1015)