



HSS-Bohrwerkzeuge

WEMAG Spiralbohrer HSS-Co5 DIN 338 blank

Werkzeugdaten



Einsatzmöglichkeiten



Stahl			INOX		Guss		Sonder-Legierung		NE-Metalle						Gehärteter Stahl		
< 700 N/mm ²	< 1.000 N/mm ²	< 1.400 N/mm ²	< 700 N/mm ²	> 700 N/mm ²	GG/GTS	GGG	Inconel, Hastelloy, Nimonic	Titan	Alu lang	Alu kurz	Alu > 8% Si	Kupfer, Messing, Bronze	Kunststoff, Thermoplaste	Graphit/GFK/CFK	< 55 HRC	< 60 HRC	> 60 HRC
40	30	16	18	14	30	25			vc = m/min. 10						4		

Artikelnr.	d1	L1	L2	f mm/U	VE	Preis
1005576.0100	1	34	12	0,014 – 0,020	10	0,45
1005576.0110	1,1	36	14	0,014 – 0,020	10	0,38
1005576.0120	1,2	38	16	0,014 – 0,020	10	0,38
1005576.0130	1,3	38	16	0,014 – 0,020	10	0,38
1005576.0140	1,4	40	18	0,014 – 0,020	10	0,38
1005576.0150	1,5	40	18	0,014 – 0,020	10	0,38
1005576.0160	1,6	43	20	0,014 – 0,020	10	0,45
1005576.0170	1,7	43	20	0,014 – 0,020	10	0,45
1005576.0180	1,8	46	22	0,014 – 0,020	10	0,45
1005576.0190	1,9	46	22	0,014 – 0,020	10	0,45
1005576.0200	2	49	24	0,040 – 0,080	10	0,96
1005576.0210	2,1	49	24	0,040 – 0,080	10	0,96
1005576.0220	2,2	53	27	0,040 – 0,080	10	0,99
1005576.0230	2,3	53	27	0,040 – 0,080	10	0,99
1005576.0240	2,4	57	30	0,040 – 0,080	10	0,99
1005576.0250	2,5	57	30	0,050 – 0,100	10	0,99
1005576.0260	2,6	57	30	0,050 – 0,100	10	1,06
1005576.0270	2,7	61	33	0,050 – 0,100	10	1,06
1005576.0280	2,8	61	33	0,050 – 0,100	10	1,06
1005576.0290	2,9	61	33	0,050 – 0,100	10	1,06
1005576.0300	3	61	33	0,050 – 0,100	10	0,86
1005576.0310	3,1	65	36	0,050 – 0,100	10	0,96
1005576.0320	3,2	65	36	0,063 – 0,125	10	0,96
1005576.0330	3,3	65	36	0,063 – 0,125	10	1,09
1005576.0340	3,4	70	39	0,063 – 0,125	10	1,22
1005576.0350	3,5	70	39	0,063 – 0,125	10	1,09
1005576.0360	3,6	70	39	0,063 – 0,125	10	1,31
1005576.0370	3,7	70	39	0,063 – 0,125	10	1,34
1005576.0380	3,8	75	43	0,063 – 0,125	10	1,34
1005576.0390	3,9	75	43	0,063 – 0,125	10	1,34
1005576.0400	4	75	43	0,080 – 0,160	10	1,25
1005576.0410	4,1	75	43	0,080 – 0,160	10	1,34
1005576.0420	4,2	75	43	0,080 – 0,160	10	1,34
1005576.0430	4,3	80	47	0,080 – 0,160	10	1,54
1005576.0440	4,4	80	47	0,080 – 0,160	10	1,54
1005576.0450	4,5	80	47	0,080 – 0,160	10	1,54

(1015)