

Öle und Fette



RENOLIT MP Premium Mehrzweckfett



Beschreibung:

- Standard-EP-Mehrzweckfett, tieftemperaturgeeignet

Kenzeichnung

nach DIN 51502:	KP2K-40
nach ISO 6743-9:	ISO-L-XD(F)CEB 2
Verdicker:	Lithium
Grundöl:	Mineralöl
Festenschmierstoffe:	-
NL GI-Klasse:	2
Grundölvisk.	
bei 40 °C:	35 mm²/s
Einsatztemperatur:	-40/+120 °C
Freigaben,	
Empfehlungen:	DBL 6804.00 MB-FREIGABE 267.0

Artikelnr.	Beschreibung	Preis	Artikelnr.	Beschreibung	Preis
7002643.0400	400 g Kartusche	8,74 (2373)	7001333.0100	20 Liter Kanister	365,58 (2373)



CEPLATTYN 300 Graphitpastenspray



Beschreibung:

- Graphitpastenspray mit Hochdruck- und Haftzusätzen
- Temperaturbeständigkeit des Schmierfilmes: -30/+250 °C
- Trockenschmierfilm bis +500 °C
- Haftet sehr gut
- Schützt ausgezeichnet vor Verschleiß
- Schützt vor Korrosion
- Bildet unter Belastung einen Festeschmierstofffilm
- Ergibt 'trockenen', staubabweisenden Schmierfilm
- Wasserbeständig

Artikelnr.	Beschreibung	Preis	Artikelnr.	Beschreibung	Preis
7002644.0400	400 ml Dose	22,80 (2373)	7002697.0020	20 Liter Kanister	315,00 (2373)



GLEITMO 100 S Montagepastespray



Beschreibung:

- Montagepastenspray auf Molybdändisulfid-Basis
- Gebrauchstemperaturbereich: -35/+400 °C
- Erleichtert die Montage und Demontage
- Schützt vor Einlaufschäden
- Verhindert Ruckgleiten (stick-slip)
- Sparsam anwendbar
- Vermindert Reibung und Verschleiß
- Extrem druckbeständig
- Verleiht Notlaufeigenschaften
- Erhöht die Betriebssicherheit
- VE: 12 Stück

Artikelnr.	Beschreibung	Preis	Artikelnr.	Beschreibung	Preis
7002645.0400	400 ml Dose	à 48,75 (2373)	7000763.0020	Renep CGLP 68 – 20 Liter Kanister	220,02
			7000762.0020	Renep CGLP 220 – 20 Liter Kanister	224,36 (2373)

Beschreibung:

- Blend auf Basis von Fettalkohol, zur Bearbeitung von Nickelbasislegierungen, Stahl- und Aluminiumlegierungen
- Hohe Kühlwirkung und keine Rückstände



ECOCUT MICRO PLUS 82, Minimalmengenschmieröl



Beschreibung:

- Auf Esterbasis mit hohem EP-Level
- Universell für alle Werkstoffe einsetzbar
- Für alle Sprühsysteme geeignet
- Geeignet zum Drehen, Bohren, Fräsen
- Material: Stahl, Aluminium, Buntmetall
- Minimalmengen-Gerätesysteme: Einkanalapplikation, Zweikanalapplikation



PLANTO MIKRO UNI Minimalmengenschmierstoff



Beschreibung:

- Die Produkte der RENEP CGLP- Reihe werden für den Einsatz in Werkzeugmaschinen speziell zur Schmierung von horizontalen oder vertikalen Gleit- und Bettbahnen sowie Linearführungsbahnen empfohlen
- Spezifikationen: DIN 51 502: CGLP; SKC
- Unter anderem freigegeben von: Deckel-Maho, Heller, Hüller Hille, Trumpf



RENEP CGLP - Reihe

