



Öle und Fette



RENOLIN CLP - Reihe

Beschreibung:

- Die Öle der Renolin CLP-Reihe werden für alle Einsatzfälle in der Industrie verwendet, bei denen ein Öl vom Typ CLP nach DIN 51 517-3 vom Hersteller für den Einsatz empfohlen wird



RENOLIT LX 2

Beschreibung:

- RENOLIT LX 2 ist ein Mehrzweckschmierfett auf Lithiumkomplex-Seifenbasis für die Dauerschmierung
- RENOLIT LX 2 wird für fettschmierstellen aller Art empfohlen, insbesondere jedoch dann, wenn besonders hohe Anforderungen hinsichtlich Gebrauchsdauer, Temperaturbelastbarkeit und Korrosionsschutz gestellt werden



Artikelnr.	Beschreibung	Preis	Artikelnr.	Beschreibung	Preis
7070091.0020	Renep CLP 68 – 20 Liter Kanister	226,96	7001846.0400	400 g Kartusche, VE 12 Stück	85,86
7000924.0020	Renep CLP 220 – 20 Liter Kanister	224,50 (2373)			



RENOLIN B-Reihe AW- Schmier- und Hydrauliköl

Beschreibung:

- Hydrauliköle HLP-B nach DIN 51 524-2 (Serie B HV1: DIN 51 524-2), Schmieröle HLP-B sind Universell einsetzbar zur Umlauf- und Lagerschmierung und in mobilen und industriellen Hydraulikanlagen
- Diese Öle zeichnen sich aus durch guten Korrosionsschutz, geringe Schaumneigung, gutes Viskositäts-Temperatur-Verhalten, gutes Luftabscheidevermögen, sehr guten Verschleißschutz, hohe Alterungsbeständigkeit und durch gutes Demulgierverhalten



RENOLIT LZR 2H Hochw. Langzeit-Schmierfett

Beschreibung:

- Besonders beständig gegen leichte Laugen und Säuren (Salzwasser)
- In chemischen Werken, Zuckerfabriken, Bauindustrie, Freigaben für Zentralschmieranlagen von Baier & Koppel, Lincoln, Willy Vogel AG
- 30 bis +140 °C



* Auch als 205-Liter-Fass lieferbar

Artikelnr.	Beschreibung	Preis	Artikelnr.	Beschreibung	Preis
7000411.0900	Renolin B 15 VG 46 – 20 Liter Kanister*	205,94	7000418.0040	400 g Kartusche	10,10
7000411.0800	Renolin B 20 VG 68 – 20 Liter Kanister*	216,88 (2373)		VE 12 Stück im Karton	à 6,80 (2373)