Handreibahle, verstellbar


Ausführung: Rechtsschneidend, mit austauschbaren Messern aus HSS, Werksnorm und Zylinderschaft mit Vierkant. Die Reibahle kann im angegebenen Verstellbereich stufenlos verstellt werden. Die Einstellung sollte mittels eines Lehrrings erfolgen (Bestell-Nr. 4355, Aug 4/150). Oberfläche blank.

HSS R

BECK MAPAL GROUP

Anwendung: Besonders geeignet für Reparaturarbeiten. Nur zum Reiben von Durchgangsbohrungen. Wegen der Stirnschraube nicht zur Bearbeitung von Sacklochbohrungen geeignet.

Hinweis: Windeisen zur Handbetätigung siehe 🕮 1/250.



Einsatz	STAHL		INOX		GUSS SONDLE		SONDLEG.	NE-METALLE			GEHÄRTETER STAHL						
	< 700 N/mm²	< 1000 N/mm ²	< 1400 N/mm ²	ferrit./ martens.	austeni- tisch	Duplex	GG/ GTS	GGG	Titan > 850 N/mm²	Alu < 8% Si	Alu> 8% Si	Kupfer/ Kupfer- Leg.	Graphit/ GFK/CFK/ Duropl.	< 55 HRC	< 60 HRC	> 60 HRC	Bestell- Nr.
V _c [m/min]	•	•	0	-	-	-	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	1505

							BECK	
				Schneiden-			1505	Bestell-
Nenn-Ø d₁	Verstellbereich Ø		Gesamtlänge I₁	länge l₂	Schlüsselweite	Messe-	blank	Nr.
mm	mm	Größe	mm	mm	mm	ranzahl	€	
6,4	6,4- 7,2	000	110	32	3	4	98,20	0100
7,2	7,2- 8	00	110	32	3,4	4	98,20	0105
8	8 – 9	0	115	34	3,8	5	98,20	0110
9	9 –10	1	115	34	4,3	5	103,50	0115
10	10 –11	2	115	34	4,9	5	103,50	0120
11	11 –12	3	125	35	4,9	5	103,50	0125
12	12 –13,5	4	135	41	6,2	5	116,00	0130
13,5	13,5–15,5	5	146	50	7	5	130,50	0135
15,5	15,5–18	6	166	60	8	5	134,50	0140
18	18 –21	7	178	65	9	5	145,50	0145
21	21 –24	8	195	76	11	5	175,00	0150
24	24 –27,5	9	218	82	12	5	184,50	0155
27,5	27,5–31,5	10	245	86	14,5	5	227,00	0160
31,5	31,5–37	11	280	98	18	6	317,00	0165
37	37 –45	12	325	108	20	6	409,50	0170
45	45 –55	13	370	118	26	6	555,00	0175
							(W141)	

Ersatzmesser für Handreibahle, verstellbar

Hinweis: Lieferung nur satzweise möglich.

HSS

			BECK	
	Messerlänge		1506	Bestell-
Größe	mm	Messeranzahl	€	Nr.
000	32	4	70,80	0000
00	32	4	70,80	0001
0	34	5	70,80	0002
1	34	5	78,60	0010
2	34	5	83,40	0020
3	35	5	83,40	0030
4	41	5	92,80	0040
5	50	5	96,90	0050
			(W141)	

			BECK	
	Messerlänge		1506	Bestell-
Größe	mm	Messeranzahl	€	Nr.
6	60	5	104,00	0060
7	65	5	111,00	0070
8	76	5	138,00	0080
9	82	5	143,50	0090
10	86	5	168,00	0100
11	98	6	257,50	0110
12	108	6	291,50	0120
13	118	6	390,00	0130
			(W141)	

Verstellmutter für Handreibahle, verstellbar



		BECK	
		1506	Bestell-
Größe	Gewinde	€	Nr.
000	M5 x 0,75	3,44	5000
00	M5,5 x 0,75	3,44	5001
0	M6,5 x 0,75	3,44	5002
1	M7 x 0,75	3,44	5010
2	M7,5 x 0,75	3,44	5020
3	M8 x 0,75	3,44	5030
4	M9,5 x 1,00	3,44	5040
5	M10,5 x 1,00	3,44	5050
		(W141)	

		BECK	
		1506	Bestell-
Größe	Gewinde	€	Nr.
6	M12,5 x 1,25	4,78	5060
7	M14,5 x 1,25	5,50	5070
8	M16 x 1,25	6,60	5080
9	M18 x 1,25	7,30	5090
10	M22 x 1,50	7,80	5100
11	M25 x 1,50	11,85	5110
12	M30 x 1,50	16,00	5120
13	M37 x 1,50	28,10	5130
		(W141)	