


Flachsenker mit Morsekegelschaft, für Durchgangsloch, Gütegrad Fein

Ausführung: Spiralgenutet, mit festem Führungszapfen.

Anwendung: Zum Versenken von Innensechskantschrauben DIN 912, DIN 6912 und DIN 7984 sowie Zylinderschrauben DIN 84 (ISO 1207).

Hinweis: Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.



format
professional quality



blank

Einsatz	STAHL			INOX			GUSS		SOND.-LEG.	NE-METALLE				GEHÄRTETER STAHL			Bestell-Nr.
	< 700 N/mm ²	< 1000 N/mm ²	< 1400 N/mm ²	ferrit/ martens.	austeni- tisch	Duplex	GG/ GTS	GGG		Titan > 850 N/mm ²	Alu < 8% Si	Alu > 8% Si	Kupfer/ Kupfer- Leg.	Graphit/ GFK/CFK/ Duropl.	< 55 HRC	< 60 HRC	
V _c [m/min]	20	–	–	–	–	–	–	–	–	15	15	–	–	–	–	–	1412

für Gewinde	Senker-Ø mm	Zapfen-Ø mm	Schaft MK	Gesamt- länge mm	format		Bestell- Nr.
					1412 blank	€	
M10	18	10,5	2	150	42,70	...	1000
M12	20	13	2	150	43,70	...	1200
M14	24	15	2	190	51,60	...	1400
M16	26	17	3	190	58,60	...	1600
(W134)							


für Gewinde	Senker-Ø mm	Zapfen-Ø mm	Schaft MK	Gesamt- länge mm	format		Bestell- Nr.
					1412 blank	€	
M18	30	19	3	190	70,00	...	1800
M20	33	21	3	190	81,10	...	2000
M22	36	23	3	205	108,00	...	2200
M24	40	25	3	205	116,50	...	2400
(W134)							

Flachsenker mit Morsekegelschaft, für Durchgangsloch, Gütegrad Mittel

Ausführung: Spiralgenutet, mit festem Führungszapfen.

Anwendung: Zum Versenken von Innensechskantschrauben DIN 912, DIN 6912 und DIN 7984 sowie Zylinderschrauben DIN 84 (ISO 1207).

Hinweis: Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.



format
professional quality



blank

Einsatz	STAHL			INOX			GUSS		SOND.-LEG.	NE-METALLE				GEHÄRTETER STAHL			Bestell-Nr.
	< 700 N/mm ²	< 1000 N/mm ²	< 1400 N/mm ²	ferrit./ martens.	austeni- tisch	Duplex	GG/ GTS	GGG		Titan > 850 N/mm ²	Alu < 8% Si	Alu > 8% Si	Kupfer/ Kupfer- Leg.	Graphit/ GFK/CFK/ Duropl.	< 55 HRC	< 60 HRC	
V _c [m/min]	20	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	-	-	-	-	-	1415

für Gewinde	Senker-Ø mm	Zapfen-Ø mm	Schaft MK	Gesamt- länge mm	format		Bestell- Nr.
					1415 blank	€	
M10	18	11	2	150	47,20	...	1000
M12	20	13,5	2	150	47,80	...	1200
M14	24	15,5	2	190	58,00	...	1400
M16	26	17,5	3	190	63,70	...	1600
(W134)							


für Gewinde	Senker-Ø mm	Zapfen-Ø mm	Schaft MK	Gesamt- länge mm	format		Bestell- Nr.
					1415 blank	€	
M18	30	20	3	190	76,00	...	1800
M20	33	22	3	190	88,80	...	2000
M22	36	24	3	205	112,50	...	2200
M24	40	26	3	205	128,00	...	2400
(W134)							

Flachsenker mit Morsekegelschaft, für Kernloch

Ausführung: Spiralgenutet, mit festem Führungszapfen.

Anwendung: Zum Versenken von Innensechskantschrauben DIN 912, DIN 6912 und DIN 7984 sowie Zylinderschrauben DIN 84 (ISO 1207).

Hinweis: Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.



format
professional quality



blank

Einsatz	STAHL			INOX			GUSS		SOND.-LEG.	NE-METALLE				GEHÄRTETER STAHL			Bestell-Nr.
	< 700 N/mm ²	< 1000 N/mm ²	< 1400 N/mm ²	ferrit/ martens.	austeni- tisch	Duplex	GG/ GTS	GGG		Titan > 850 N/mm ²	Alu < 8% Si	Alu > 8% Si	Kupfer/ Kupfer- Leg.	Graphit/ GFK/CFK/ Duropl.	< 55 HRC	< 60 HRC	
V _c [m/min]	20	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	-	-	-	-	-	1418

für Gewinde	Senker-Ø mm	Zapfen-Ø mm	Schaft MK	Gesamt- länge mm	format		Bestell- Nr.
					1418 blank	€	
M10	18	8,5	2	150	48,10	...	1000
M12	20	10,2	2	150	48,80	...	1200
M14	24	12	2	190	59,20	...	1400
M16	26	14	3	190	64,90	...	1600
(W134)							

für Gewinde	Senker-Ø mm	Zapfen-Ø mm	Schaft MK	Gesamt- länge mm	format		Bestell- Nr.
					1418 blank	€	
M18	30	15,5	3	190	77,50	...	1800
M20	33	17,5	3	190	90,40	...	2000
M22	36	19,5	3	205	114,50	...	2200
M24	40	21	3	205	130,50	...	2400
(W134)							