

Zapfensenker

Ausführung: Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, wobei der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert wird.

Anwendung: Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet.



Zapfensenker Gr. 01



Senk-Ø (K8) D mm	Schaft-Ø mm	Gesamt- länge mm	Kopf- länge mm	Schaft- länge mm	Boh- rungs-Ø mm	afs 1477	Bestell- Nr.
						€	
5	7	28	11	17	2,4	68,70	...0500
5,5	7	28	11	17	2,4	68,70	...0550
6	7	28	11	17	2,4	68,70	...0600
6,5	7	28	11	17	2,4	68,70	...0650
7	7	28	11	17	2,4	68,70	...0700

(W138)

Senk-Ø (K8) D mm	Schaft-Ø mm	Gesamt- länge mm	Kopf- länge mm	Schaft- länge mm	Boh- rungs-Ø mm	afs 1477	Bestell- Nr.
						€	
7,5	7	28	11	17	2,4	68,70	...0750
8	7	28	11	17	2,4	68,70	...0800
8,5	7	28	11	17	2,4	68,70	...0850
9	7	28	11	17	2,4	68,70	...0900
9,5	7	28	11	17	2,4	68,70	...0950

(W138)

Zapfensenker Gr. 0



Senk-Ø (K8) D mm	Schaft-Ø mm	Gesamt- länge mm	Kopf- länge mm	Schaft- länge mm	Boh- rungs-Ø mm	afs 1481	Bestell- Nr.
						€	
8	10	40	19	21	4	42,30	...0800
8,5	10	40	19	21	4	42,30	...0850
9	10	40	19	21	4	47,90	...0900
9,5	10	40	19	21	4	47,90	...0950
10	10	40	19	21	4	47,90	...1000
10,5	10	40	19	21	4	47,90	...1050
11	10	40	19	21	4	53,00	...1100
11,5	10	40	19	21	4	53,00	...1150
12	10	40	19	21	4	53,00	...1200

(W138)

Senk-Ø (K8) D mm	Schaft-Ø mm	Gesamt- länge mm	Kopf- länge mm	Schaft- länge mm	Boh- rungs-Ø mm	afs 1481	Bestell- Nr.
						€	
12,5	10	40	19	21	4	53,00	...1250
13	10	40	19	21	4	61,40	...1300
13,5	10	40	19	21	4	61,40	...1350
14	10	40	19	21	4	61,40	...1400
14,5	10	40	19	21	4	61,40	...1450
15	10	40	19	21	4	66,70	...1500
15,5	10	40	19	21	4	66,70	...1550
16	10	40	19	21	4	66,70	...1600
16,5	10	40	19	21	4	66,70	...1650

(W138)

Zapfensenker Gr. 1



Senk-Ø (K8) D mm	Schaft-Ø mm	Gesamt- länge mm	Kopf- länge mm	Schaft- länge mm	Boh- rungs-Ø mm	afs 1485	Bestell- Nr.
						€	
14	14	50	22	28	6	63,90	...1400
14,5	14	50	22	28	6	63,90	...1450
15	14	50	22	28	6	63,90	...1500
15,5	14	50	22	28	6	63,90	...1550
16	14	50	22	28	6	71,20	...1600
16,5	14	50	22	28	6	71,20	...1650
17	14	50	22	28	6	71,20	...1700
17,5	14	50	22	28	6	71,20	...1750
18	14	50	22	28	6	79,70	...1800
18,5	14	50	22	28	6	79,70	...1850
19	14	50	22	28	6	79,70	...1900
19,5	14	50	22	28	6	79,70	...1950
20	14	50	22	28	6	88,70	...2000
20,5	14	50	22	28	6	88,70	...2050

Bis Ø 85 mm lieferbar.

(W138)

Senk-Ø (K8) D mm	Schaft-Ø mm	Gesamt- länge mm	Kopf- länge mm	Schaft- länge mm	Boh- rungs-Ø mm	afs 1485	Bestell- Nr.
						€	
21	14	50	22	28	6	88,70	...2100
21,5	14	50	22	28	6	88,70	...2150
22	14	50	22	28	6	95,50	...2200
22,5	14	50	22	28	6	95,50	...2250
23	14	50	22	28	6	95,50	...2300
23,5	14	50	22	28	6	95,50	...2350
24	14	50	22	28	6	104,00	...2400
24,5	14	50	22	28	6	104,00	...2450
25	14	50	22	28	6	104,00	...2500
25,5	14	50	22	28	6	104,00	...2550
26	14	50	22	28	6	112,50	...2600
26,5	14	50	22	28	6	112,50	...2650
27	14	50	22	28	6	112,50	...2700
27,5	14	50	22	28	6	112,50	...2750

(W138)