

Grundloch-Maschinengewindebohrer

Anwendung: Für UNF-Gewinde, Einheits-Feingewinde, ANSI B1.1.

UNF

HSS-E

DIN 2184-1

Tol. 2B

N

60°

≤ 3xd

2-3

40°



1.5



Einsatz	STAHL			INOX			GUSS		SOND.-LEG.	NE-METALLE				GEHÄRTETER STAHL			Bestell-Nr.
	< 700 N/mm²	< 1000 N/mm²	< 1400 N/mm²	ferrit./martens.	austenitisch	Duplex	GG/GTS	GGG	Titan > 850 N/mm²	Alu < 8% Si	Alu > 8% Si	Kupfer/ Kupfer-Leg.	Graphit/ GFK/CFK/ Duropl.	< 55 HRC	< 60 HRC	> 60 HRC	
V _c [m/min]	10	8	6	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	1774

								Bestell-Nr.
							1774	
Gewinde inch	Gänge per inch	Gewinde-Ø mm	Gesamtlänge mm	Schaft-Ø mm	Schaft-Vierkant mm	Kernloch-Ø mm	blank	€
UNF Nr. 10	32	4,826	70	3,5	2,7	4,1	26,80	...0001
UNF Nr. 12	28	5,486	80	4	3	4,6	30,50	...0003
UNF 1/4	28	6,35	80	4,5	3,4	5,5	32,70	...0005
UNF 5/16	24	7,938	90	6	4,9	6,9	34,30	...0007
UNF 3/8	24	9,525	90	7	5,5	8,5	35,30	...0009
UNF 7/16	20	11,113	100	8	6,2	9,9	41,90	...0011
UNF 1/2	20	12,7	100	9	7	11,5	42,40	...0013
UNF 9/16	18	14,288	100	11	9	12,9	63,00	...0015
UNF 5/8	18	15,875	100	12	9	14,5	58,20	...0017
UNF 3/4	16	19,05	110	14	11	17,5	73,80	...0019
UNF 7/8	14	22,225	125	18	14,5	20,4	91,80	...0021
UNF 1	12	25,4	140	18	14,5	23,25	129,00	...0023

(W164)

Messing-Kugeladapter mit NPT-Gewinde für VDI-Halter

LOC-LINE FLEXI

Der Messing-Kugeladapter ist ein vielseitiges und robustes Verbindungselement, das speziell für den Einsatz mit VDI-Haltern entwickelt wurde. Aus hochwertigem Messing gefertigt, bietet dieser Adapter eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit. Das NPT-Gewinde (National Pipe Thread) sorgt für eine sichere und dichte Verbindung, die in verschiedenen industriellen Anwendungen zuverlässig eingesetzt werden kann. Finden Sie diesen Adapter auf 9/142 und entdecken Sie die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.



9/142