Schneideisen

Ausführung: Geschlossene, vorgeschlitzte Form mit einseitigem Schälanschnitt.

Anwendung: Für NPT-kegeliges, amerikanisches Rohrgewinde ANSI B1.20.1, Kegel 1:16, für Gewinde mit Dichtmittel.









Einsatz	STAHL		STAHL INOX		GUSS		SONDLEG.	NE-METALLE			GEHÄRTETER STAHL						
	< 700 N/mm²	< 1000 N/mm ²		ferrit./ martens.	austeni- tisch	Duplex	GG/ GTS	GGG	Titan > 850 N/mm²	Alu < 8% Si	Alu > 8% Si	Kupfer/ Kupfer- Leg.	Graphit/ GFK/CFK/ Duropl.	< 55 HRC	< 60 HRC	> 60 HRC	Bestell- Nr.
V _c [m/min]	10	_	_		_	-	5	5	_	18	-	12	-	_	-		1828

			format	
			1828	Bestell-
Gewinde	Gänge auf	Außen-Ø x Höhe	blank	Nr.
inch	1 Zoll	mm	€	
NPT 1/16	27	25 x 9	71,60	0001
NPT 1/8	27	30 x 11	66,70	0003
NPT 1/4	18	38 x 14	70,00	0005
NPT 3/8	18	45 x 14	89,60	0007
			(W174)	

			professional quality	
			1828	Bestell-
Gewinde	Gänge auf	Außen-Øx Höhe	blank	Nr.
inch	1 Zoll	mm	€	
NPT 1/2	14	45 x 18	89,60	0009
NPT 3/4	14	55 x 22	148,50	0011
NPT 1	11,5	65 x 25	190,00	0013
			(W174)	

Schneideisen

Ausführung: Geschlossene, vorgeschlitzte Form mit einseitigem Schälanschnitt, ab Nr. 5 mit Schälanschnitt auf beiden Seiten.





1820 UNC-Grobgewinde ANSI B1.1.

blank

UNF-Feingewinde ANSI B1.1.

1822 blank



UNF



Einsatz	STAHL INOX			GUSS		SONDLEG.	NE-METALLE			GEHÄRTETER STAHL							
	< 700	< 1000	< 1400	ferrit./	austeni-	Duplex	GG/	GGG	Titan >	Alu <	Alu >	Kupfer/	Graphit/	< 55	< 60	>60	
	N/mm^2	N/mm^2	N/mm^2	martens.	tisch		GTS		850 N/mm ²	8% Si	8% Si	Kupfer-	GFK/CFK/	HRC	HRC	HRC	Bestell-
												Leg.	Duropl.				Nr.
V _c [m/min]	10	-	-	-	-	-	5	5	_	18	-	12	-	-	-	-	1820
V _C [III/IIIIII]	10	-	-	-	-	-	5	5	_	18	-	12	_	-	-	-	1822

			format	
			1820	Bestell-
Gewinde	Gänge auf	Außen-Ø x Höhe	blank	Nr.
inch	1 Zoll	mm	€	
UNC Nr. 1	64	16 x 5	63,80	0001
UNC Nr. 2	56	16 x 5	53,30	0003
UNC Nr. 3	48	16 x 5	63,40	0005
UNC Nr. 4	40	16 x 5	34,10	0007
UNC Nr. 5	40	20 x 5	36,40	0009
UNC Nr. 6	32	20 x 7	30,00	0011
UNC Nr. 8	32	20 x 7	28,60	0013
UNC Nr. 10	24	20 x 7	28,60	0015
UNC Nr. 12	24	20 x 7	36,10	0017
UNC 1/4	20	20 x 7	27,50	0019
UNC 5/16	18	25 x 9	31,10	0021
UNC 3/8	16	30 x 11	37,00	0023
UNC 7/16	14	30 x 11	39,40	0025
UNC 1/2	13	38 x 14	46,60	0027
UNC 9/16	12	38 x 14	52,80	0029
UNC 5/8	11	45 x 18	61,60	0031
UNC 3/4	10	45 x 18	61,60	0033
UNC 7/8	9	55 x 22	102,50	0035
UNC 1	8	55 x 22	102.50	0037

			professional quality	
			1822	Bestell-
Gewinde	Gänge auf	Außen-Øx Höhe	blank	Nr.
inch	1 Zoll	mm	€	
UNF Nr. 10	32	20 x 7	29,60	0015
UNF Nr. 12	28	20 x 7	35,00	0017
UNF 1/4	28	20 x 7	27,50	0019
UNF 5/16	24	25 x 9	31,10	0021
UNF 3/8	24	30 x 11	37,00	0023
UNF 7/16	20	30 x 11	37,00	0025
UNF 1/2	20	38 x 10	46,60	0027
UNF 5/8	18	45 x 14	61,60	0031
UNF 3/4	16	45 x 14	61,60	0033
UNF 7/8	14	55 x 16	93,20	0035
UNF 1	12	55 x 16	96,00	0037
			(W174)	

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

(W174)