HSS-Maschinensägeblatt

2752 Vakuumgehärtet, 0° oder 7° mit positivem Spanwinkel. Universalsägeblatt für die meisten Trennbereiche, unkompliziert, robust und zuverlässig. 7°-Spanwinkel besonders geeignet für langspanende und zähe Werkstoffe wie z. B. rostfreie Stähle.

HSS



Hohe Standzeit und universell einsetzbar, 0° oder 7° mit positivem Spanwinkel. 2753 Für Qualitätsschnitte mit höchster Leistung in langspanenden und zähen Werkstoffen wie rost- und säurebeständige Stähle.

HSS



KOMET

2754 Durch Federstahlrücken und angeschweißten HSS-Stahl unter normalen Einsatzbedingungen praktisch unzerbrechlich. Für universellen Einsatz durch hohe Bruchsicherheit, auch unter schwierigen Bedingungen.





Einsatz < 700 < 1000 < 1400 ferrit./ austeni-Duplex GG/ GGG Titan > Alu < Alu> Kupfer/ Graphit/ < 55 < 60 >60 Bestell-HRC N/mm² N/mm² N/mm² martens. tisch GTS 850 N/mm² 8% Si 8% Si Kupfer-GFK/CFK/ HRC HRC Nr. Leg. Duropl. 0 2752 V_c [m/min] 2753 2754

							format)	KOMET	KOMET	
Länge	Breite	Stärke		Span-	Spannloch-Ø	Spannloch-Ø mm	2752	2753	2754	Bestell-
mm	mm	mm	Zähne pro Zoll	winkel	mm Typ mittig	Typ versetzt/Kasto	€	€	€	Nr.
300	25	1,25	10	0°	8,5	-	_	10,55	_	0109
300	25	1,25	14	0°	8,5	-	_	10,55	_	0112
300	25	1,5	14	0°	8,5	-	_	12,30	_	0115
350	25	1,5	10	0°	8,5	-	_	13,70	_	0118
350	30	1,5	10	0°	8,5	-	_	15,50	_	0121
350	30	2	4	0°	8,5	-	11,55	17,15	_	0001
350	30	2	6	0°	8,5	-	11,55	17,15	_	0004
350	30	2	8	0°	8,5	-	11,55	17,15	_	0007
350	30	2	10	0°	8,5	-	11,55	17,15	_	0010
350	36	2	4	0°	8,5	-	_	19,70	_	0013
350	36	2	4	0°	8,5	8,5	12,55	_	_	0013
350	36	2	6	0°	8,5	-	_	19,70	_	0016
350	36	2	6	0°	8,5	8,5	12,55	_	_	0016
350	36	2	8	0°	8,5	-	_	19,70	_	0019
350	36	2	8	0°	8,5	8,5	12,55	-	_	0019
350	36	2	10	0°	8,5	-	_	19,70	_	0022
350	36	2	10	0°	8,5	8,5	12,55	-	_	0022
400	25	1,25	10	0°	8,5	-	_	12,95	_	0124
400	25	1,25	14	0°	8,5	-	_	12,95	_	0127
400	25	1,5	14	0°	8,5	-	_	16,00	_	0130
400	30	1,5	6	0°	8,5	-	10,15	16,50	16,50	0025
400	30	1,5	8	0°	8,5	-	10,15	16,50	_	0028
400	30	1,5	10	0°	8,5	-	10,15	-	_	0031
400	30	1,5	14	0°	8,5	-	10,15	16,50	_	0034
400	30	1,5	18	0°	8,5	_	10,15	16,50	_	0037
400	30	2	4	0°	8,5	-	12,55	20,60	_	0040
400	30	2	6	0°	8,5	-	12,55	20,60	_	0043
400	30	2	8	0°	8,5	-	12,55	20,60	_	0046
400	30	2	10	0°	8,5	_	12,55	20,60	_	0049
Maschinensägeblätter in HSS Co und Sonderabmessungen bis 1500 mm auf Anfrage lieferbar.							(W250)	(W251)	(W251)	

Fortsetzung nächste Seite