Spiralbohrer mit zyl. Schaft, profilgeschliffen

Fortsetzung

					format professional quality	GUIRING	
			STAHL		1001	1002	Bestell-
			< 700 N/		dampf.	dampf.	Nr.
	Spiral-	Gesamt-	mm ²				
Ø h8	länge	länge	f	VE			
mm	mm	mm	mm/U		€	€	
7	69	109	0,16	5	2,96	7,00	0700
7,1	69	109	0,16	5	3,34	8,20	0710
7,2	69	109	0,16	5	3,42	8,55	0720
7,25	69	109	0,16	5	_	14,05	0725
7,3	69	109	0,16	5	3,42	8,60	0730
7,4	69	109	0,16	5	3,45	8,90	0740
7,5	69	109	0,16	5	3,31	7,85	0750
7,6	75	117	0,16	5	3,77	9,50	0760
7,7	75	117	0,16	5	3,77	9,50	0770
7,75	75	117	0,16	5	_	15,40	0775
7,8	75	117	0,16	5	3,80	8,90	0780
7,9	75	117	0,16	5	3,82	9,65	0790
8	75	117	0,16	5	3,31	7,85	0800
8,1	75	117	0,2	5	4,36	9,90	0810
8,2	75	117	0,2	5	4,52	9,90	0820
8,25	75	117	0,2	5	_	12,60	0825
8,3	75	117	0,2	5	4,88	10,90	0830
8,4	75	117	0,2	5	4,88	10,90	0840
8,5	75	117	0,2	5	4,17	9,90	0850
8,6	81	125	0,2	5	5,00	11,90	0860
8,7	81	125	0,2	5	5,00	11,90	0870
8,75	81	125	0,2	5	_	21,70	0875
8,8	81	125	0,2	5	5,10	12,30	0880
8,9	81	125	0,2	5	5,35	12,80	0890
9	81	125	0,2	5	4,76	10,90	0900
9,1	81	125	0,2	5	5,35	12,80	0910
9,2	81	125	0,2	5	5,35	13,05	0920
9,25	81	125	0,2	5		18,30	0925
9,3	81	125	0,2	5	5,95	13,30	0930
9,4	81	125	0,2	5	5,95	13,30	0940
9,5	81	125	0,2	5	5,85	12,55	0950
9,6	87	133	0,2	5	5,95	14,45	0960
9,7	87	133	0,2	5	5,95	14,80	0970
9,75	87	133	0,2	5		21,00	0975
9,8	87	133	0,2	5	7,30	15,30	0980
9,9	87	133	0,2	5	7,30	15,40	0990
10	87	133	0,2	5	5,60	13,25	1000
10,1	87	133	0,2	5	8,60	16,55	1010
					(W103)	(W105)	

					format)		
			STAHL			1003	Dootell
			< 700 N/		1001	1002	Bestell-
	Cnirol	Gesamt-	mm ²		dampf.	dampf.	Nr.
Ø h8		länge	f	VE			
	länge		mm/U	VE	€	€	
mm 10,2	mm 87	mm 133	0,2	5	7,15	16,60	1020
10,25	87	133	0,2	5	7,15	22,70	1020
10,25	87	133	0,2	5	7,90	16,90	1025
10,5	94	142	0,2	5	7,90	30,00 ◊	1030
10,75	94	142	0,2	5	10,45	24,30	1075
11	94	142	0,2	5	8,45	19,55	1100
11,2	94	142	0,2	5	10,55	24,80	1120
11,25	94	142	0,2	5	10,55	32,70	1125
11,5	94	142	0,2	5	9,30	21,70	1150
11,75	94	142	0,2	5	9,30	33,70	1175
11,75	94	142	0,2	5	11,95	27,50	1173
12	101	151	0,2	5	10,45	24,30	1200
12,2	101	151	0,2	5	13,90	32,70	1200
12,25	101	151	0,2	5	13,30	36,90	1225
12,25	101	151	0,2	5	11,60	26,40	1250
12,75	101	151	0,25	5	11,00	49,60	1250
12,73	101	151	0,25	5	15,60	36,90	1273
13	101	151	0,25	5	12,80	29,00	1300
13,2	101	151	0,25	1	16,70	42,80	1320
13,5	108	160	0,25	1	14,80	33,70	1350
13,8	108	160	0,25	<u></u>	21,40	54,80	1380
14	108	160	0,25	1	16,30	38,60	1400
14,2	114	169	0,25	<u> </u>	24,40	55,90	1420
14,5	114	169	0,25	1	17,65	40,60	1450
14,8	114	169	0,25	1	26,00	65,40	1480
15	114	169	0,25	1	18,85	43,80	1500
15,2	120	178	0,25	1	44,40	83,40	1520
15,5	120	178	0,25	1	20,80	48,00	1550
15,8	120	178	0,25	1	47,50	79,20	1580
16	120	178	0,25	1	22,30	52,20	1600
16,5	125	184	0,25	1	41,40	59,10	1650
17	125	184	0,25	1	42,90	62,30	1700
17,5	130	191	0,25	1	45,60	68,60	1750
18	130	191	0,25	1	49,10	73,80	1800
18,5	135	198	0,25	1	53,60	79,20	1850
19	135	198	0,25	1	57,20	86,50	1900
19,5	140	205	0,25	<u>.</u>	65,50	99,10	1950
20	140	205	0,25	1	66,70	99,10	2000
			-,		(W103)	(W105)	000

Spiralbohrer-Satz mit zyl. Schaft

			format professional quality	GUHRING	
			1028	1002	Bestell-
Satzinhalt Ø h8	Anzahl Bohrer	jeweils steigend			Nr.
mm	Stück	mm	€	€	
1- 5,9	50	0,1	84,50	221,50	0001
6-10	41	0,1	182,00	470,00	0003
1–10	19	0,5	52,80	136,00	0005
1-10,5	24	0,5 + K.B.*	80,00	196,50	0007
1–13	25	0,5	107,00	304,00	0009
1–10	170	0,5	421,50	_	0011
* Mit Zwischengre	ößen für Gewi	ndekernlöcher:	(W103)	(W105)	

^{*} Mit Zwischengrößen für Gewindekernlöcher: je 1 Stück Ø 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm.



