

Präzisions-Blechsälbohrer (Schälbohrer)

Ausführung: CBN-tiefgeschliffen, spiralgenutet.


Durch den 3-Flächenschaft wird ein Durchrutschen im Bohrfutter verhindert. Mit Lasersignierung der Loch- $\varnothing$ und Drehzahlen. Auch bei rotierendem Werkzeug kann der Loch- $\varnothing$ abgelesen werden.

Anwendung: Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen.

Arbeitet grat- und rattermarkenfrei und kann in Hand- oder Ständerbohrmaschinen eingesetzt werden. Kein Ankörnen notwendig.

Für Stahlblech 0,1–2,0 mm
Nirostablech (V2A) 0,1–1,0 mm
Kunststoffe bis 10,0 mm
NE-Metalle 0,1–5,0 mm

Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste Bestell-Nr. 9655 0100, 1/86.



format
professional quality



Einsatz	STAHL			INOX			GUSS		SOND.-LEG.	NE-METALLE				GEHÄRTETER STAHL			Bestell-Nr.
	< 700 N/mm ²	< 1000 N/mm ²	< 1400 N/mm ²	ferrit/ martens.	austeni- tisch	Duplex	GG/ GTS	GGG	Titan > 850 N/mm ²	Alu < 8% Si	Alu > 8% Si	Kupfer/ Kupfer- Leg.	Graphit/ GFK/CFK/ Duropl.	< 55 HRC	< 60 HRC	> 60 HRC	
V _c [m/min]	●	●	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	1302
	●	●	–	●	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	1304

								Bestell-Nr.
Bohrbereich	Größe	Gesamtlänge	Schaftlänge	Schaft-Ø	1302	1304		
					blank	TiN		
					€	€		
5–20	2A	76	20	8	33,80	44,00	...0015	
5–31	LA	103	24	10	64,50	83,80	...0080	
						(W124)	(W124)	

Präzisions-Blechsälbohrer-Satz (Schälbohrer)

Satzinhalt mm	1308	1311	Bestell-Nr.
	blank	TiN	
5–20; 5–31	€ 113,00 (W124)	€ 140,00 (W124)	...0100

