ISO-Gewindewendeschneidplatte, innen, 60° metrisch, Vollprofil







format)

Schneid- P

										protestatification	
	Schneid-		Р	M	K	N	S	Н	VE	2969	Bestell-
ISO-Bezeichnung	stoffsorte	Schnittgeschw.	Stahl	Rostfrei	Guss	Alu	Superleg.	Hart		€	Nr.
11 NR 050	U 9035	v₀ m/min	135-165	80-95	125-155	200-575	25-45	25-30	10 Δ	18,30	0900
11 NR 075	U 9035	v₀ m/min	135-165	80-95	125-155	200-575	25-45	25-30	10 Δ	18,30	0903
11 NR 100	U 9035	v₀ m/min	135-165	80-95	125-155	200-575	25-45	25-30	10 Δ	18,30	0906
11 NL 100	U 9035	v₀ m/min	135-165	80-95	125-155	200-575	25-45	25-30	10 Δ	18,30	0908
11 NR 125	U 9035	v₀ m/min	135-165	80-95	125-155	200-575	25-45	25-30	10 Δ	18,30	0909
11 NR 150	U 9035	v₀ m/min	135-165	80-95	125-155	200-575	25-45	25-30	10 Δ	19,30	0912
11 NL 150	U 9035	v₀ m/min	135-165	80-95	125-155	200-575	25-45	25-30	10 Δ	18,30	0913
16 NR 050	U 9035	v₀ m/min	135-165	80-95	125-155	200-575	25-45	25-30	10 Δ	18,70	0915
16 NR 075	U 9035	v₀ m/min	135-165	80-95	125-155	200-575	25-45	25-30	10 Δ	18,70	0918
16 NR 100	U 9035	v₀ m/min	135-165	80-95	125-155	200-575	25-45	25-30	10 Δ	18,70	0921
16 NL 100	U 9035	v₀ m/min	135-165	80-95	125-155	200-575	25-45	25-30	10 Δ	18,70	0922
16 NR 125	U 9035	v₀ m/min	135-165	80-95	125-155	200-575	25-45	25-30	10 Δ	18,70	0924
16 NR 150	U 9035	v₀ m/min	135-165	80-95	125-155	200-575	25-45	25-30	10 Δ	18,70	0927
16 NL 150	U 9035	v₀ m/min	135-165	80-95	125-155	200-575	25-45	25-30	10 Δ	18,70	0928
16 NR 175	U 9035	v₀ m/min	135-165	80-95	125-155	200-575	25-45	25-30	10 Δ	18,70	0930
16 NR 200	U 9035	v₀ m/min	135-165	80-95	125-155	200-575	25-45	25-30	10 Δ	18,70	0933
16 NL 200	U 9035	v₀ m/min	135-165	80-95	125-155	200-575	25-45	25-30	10 Δ	18,70	0934
16 NR 250	U 9035	v₀ m/min	135-165	80-95	125-155	200-575	25-45	25-30	10 Δ	18,70	0936
16 NR 300	U 9035	v₀ m/min	135-165	80-95	125-155	200-575	25-45	25-30	10 Δ	18,70	0939
Δ Abgabe nur als ganze V	erpackungseinhe	it möglich.								(W288)	

ISO-Gewindewendeschneidplatten-Set, innen, 60° metrisch, Vollprofil





format)

										professional quality			
	Schneid-	Schnitt-	Р	M	K	N	S	Н	Stück x Steigung	2969	Bestell-		
ISO-Bezeichnung	g stoffsorte	geschw.	Stahl	Rostfrei	Guss	Alu	Superleg.	Hart	mm	€	Nr.		
11 IR	PK25	v₀ m/min	100–150	-	90–125	-	-	-	2 x 0,5; 2 x 0,75; 2 x 1,0; 2 x 1,25; 2 x 1.5	115,00	1300		
11 IL	PK25	v _c m/min	100–150	-	90–125	-	-	-	2 x 0,5; 2 x 0,75; 2 x 1,0; 2 x 1,25; 2 x 1,5	115,00	1305		
16 IR	PK25	v _c m/min	100–150	-	90–125	-	-	-	2 x 0,75; 2 x 1,0; 2 x 1,25; 2 x 1,5; 2 x 1,75	115,00	1310		
16 IL	PK25	v₀ m/min	100–150	-	90–125	-	-	-	2 x 0,75; 2 x 1,0; 2 x 1,25; 2 x 1,5; 2 x 1,75	115,00	1315		
										(W288)			

ISO-Gewindewendeschneidplatte, innen, 55° WW, Vollprofil





										professional quality	
	Schneid-		Р	M	K	N	S	Н	VE	2969	Bestell-
ISO-Bezeichnung	stoffsorte	Schnittgeschw.	Stahl	Rostfrei	Guss	Alu	Superleg.	Hart		€	Nr.
11 NR 140	U 9035	ν _c m/min	135-165	80-95	125-155	200-575	25-45	25-30	10 Δ	19,30	2000
11 NR 190	U 9035	v₀ m/min	135-165	80-95	125-155	200-575	25-45	25-30	10 Δ	19,30	2003
16 NR 100	U 9035	ν _c m/min	135-165	80-95	125-155	200-575	25-45	25-30	10 Δ	19,70	2012
16 NR 110	U 9035	v₀ m/min	135-165	80-95	125-155	200-575	25-45	25-30	10 Δ	18,70	2015
16 NR 140	U 9035	v _c m/min	135-165	80-95	125-155	200-575	25-45	25-30	10 Δ	19,70	2021
16 NR 160	U 9035	v₀ m/min	135-165	80-95	125-155	200-575	25-45	25-30	10 Δ	19,70	2024
16 NR 190	U 9035	ν _c m/min	135-165	80-95	125-155	200-575	25-45	25-30	10 Δ	19,70	2027
A Abasha nur ala ganza Varnaskungasinhait mäglish									(\\/200\		