Aufsteckfräser mit Innenkühlung, 90°, für die Aluminiumbearbeitung

							format)	
\emptyset D		Ø d H7	L	$\emptyset d_1$	a _p max.		2999	Bestell-
mm	Z	mm	mm	mm	mm	Wendeschneidplatte	€	Nr.
50	3	22	56	40	16	VCGT 220530	315,50	1310
63	4	22	56	50	16	VCGT 220530	350,50	1315
80	5	27	56	63	16	VCGT 220530	422,00	1320
							(W280)	



Einschraubfräser mit Innenkühlung, 90°, für die Aluminiumbearbeitung

							format	
ØD		Ø d H7	L		a _p max.		2999	Bestell-
mm	Z	mm	mm	M	mm	Wendeschneidplatte	€	Nr.
32	2	17	48	M16	16	VCGT 220530	223,00	1325
40	3	17	48	M16	16	VCGT 220530	283,50	1330
							(W280)	



Lieferung ohne Wendeschneidplatten.

Ersatzteil

		format	format professional quality	format	
	VE	2999	5879	5883	Bestell-
Ausführung		€	€	€	Nr.
Schraube	5 Δ	6,30	_	_	0190
Schraubendreher mit	1	_	3,39	_	0025
Fähnchengriff, T20 x 45 mm					
Schraubendreher, T20 x 100 mm	1	_	_	4,97	0060
Δ Abgabe nur als ganze Verpackungseinheit möglich	٦.	(W281)	(W528)	(W542)	



Schraube





ISO-Wendeschneidplatte





										professional quality	
		Schnittgeschw.								2999	Bestell-
		Vorschub	Р	M	K	N	S	Н	VE		Nr.
ISO-Bezeichnung	Schneidstoffsorte	Schnitttiefe	Stahl	Rostfrei	Guss	Alu	Superleg.	Hart		€	
VCGT 220530	ALU30 R3	v₀ m/min	-	-	-	200-350	-	-	10 Δ	19,15	5483
	N	f_z mm	-	-	-	0,05-2,5	-	-			
		a _p mm	-	-	-	0,5-16	-	-			
Δ Abgabe nur als ganze Verpackungseinheit möglich.									(W282)		