
Keilnuten-Stoßräumnadel

Ausführung: HSS, mit Hinterschliff. Führungsbuchsen mit Kennziffer I, II und III besitzen einen Auflagebund, Einlagen im Preis inbegriffen.

Anwendung: Zur Herstellung von Maschinenelementen, Schablonen, Schweiß-, Bohr- und Spannvorrichtungen. Der Spanwinkel ist für Stahl ausgelegt, aber auch für Gusseisen, Bronze und Aluminium einsetzbar. Zur schnellen und rationellen Erstellung von maßhaltigen, genau zentrischen Keilnuten gemäß DIN 6885 für Passung JS9.

Die erforderliche Spanabnahme wird durch mehrere Durchgänge erreicht. Zahnform und Hinterschliff sichern eine saubere Oberfläche. Einsetzbar auf Handpressen und hydraulischen Pressen.



Die Einlagen gehören zum Lieferumfang der Räumnadeln.

HSS

Typ I

Keilnuten-Stoßräumnadel I

Ausführung: HSS, 2-3 mm.

Keilnutenbreite mm	Toleranz JS9 mm	f. Keilgröße mm	Rückenbreite x Länge mm	Durch- gänge	Einlagen Stück	Räumlänge mm	Räumkraft kN	2973 €	Bestell- Nr.
21	±0,011	2 x 2	3,18 x 133	1	0	6–30	2,3	157,00	0005
31	±0,012	3 x 3	3,18 x 133	2	1	6–30	3,3	163,00	0010
								(W274)	

Führungsbuchse Ersatz-Einlage

Ausführung: HSS, mit Bund. Für Räumnadel 2-3 mm.

Ø H7	Länge	2974	Bestell-
mm	mm	€	Nr.
61	32	35,70	0005
7 I	32	35,70	0010
81	32	35,70	0015
		(W274)	

Ø H7	Länge	2974	Bestell-
mm	mm	€	Nr.
91	32	35,70	0020
10 I	32	35,70	0025
		(W274)	

	Dicke	2975	Bestell-
Größe	mm	€	Nr.
3 I	0,787	9,50	0005
		(W274)	

Typ II

Keilnuten-Stoßräumnadel II

Ausführung: HSS, 4-5 mm.

Keilnutenbreite	Toleranz JS9	f. Keilgröße	Rückenbreite x Länge	Durch-	Einlagen	Räumlänge	Räumkraft	2976	Bestell-
mm	mm	mm	mm	gänge	Stück	mm	kN	€	Nr.
4 II	±0,015	4 x 4	6,35 x 178	2	1	8–43	5,2	198,00	0005
5 II	±0,015	5 x 5	6,35 x 178	2	1	8-43	9,3	198,00	0010
								(W274)	

Führungsbuchse

Ausführung: HSS, mit Bund. Für Räumnadel 4-5 mm.

Ø H7	Länge	2977	Bestell-
mm	mm	€	Nr.
11 II	46	38,70	0005
12 II	46	38,70	0010
13 II	46	38,70	0015
14 II	46	38,70	0020
15 II	46	38,70	0025
		(W274)	

Ø H7	Länge	2977	Bestell-
mm	mm	€	Nr.
16 II	46	38,70	0030
17 II	46	38,70	0035
18 II	46	38,70	0040
19 II	46	38,70	0045
		(W274)	

	Dicke	2978	Bestell-
Größe	mm	€	Nr.
4 II	0,965	9,50	0005
5 II	1,270	9,50	0010
		(W274)	

Ersatz-Einlage

Ersatz-Einlage

Typ III

Keilnuten-Stoßräumnadel III

Ausführung: HSS, 5-8 mm.

Keilnutenbreite	Toleranz JS9	f. Keilgröße	Rückenbreite x Länge	Durch-	Einlagen	Räumlänge	Räumkraft	2980	Bestell-
mm	mm	mm	mm	gänge	Stück	mm	kN	€	Nr.
5 III	±0,015	5 x 5	9,53 x 302	2	1	10-64	7,60	233,00	0005
6 III	±0,015	6 x 6	9,53 x 302	2	1	10-64	8,60	241,00	0010
8 III	±0,018	8 x 7	9,53 x 302	2	1	10-64	18,00	241,00	0015
								(\\/274\	

Führungsbuchse

Ausführung: HSS, mit Bund. Für Räumnadel 5-8 mm.

Ø H7	Länge	2981	Bestell-
mm	mm	€	Nr.
18 III	65	42,50	0005
20 III	65	42,50	0010
22 III	65	42,50	0015
24 III	65	44,20	0020
25 III	65	44,20	0025
26 III	65	44,20	0030
		(\\/274\	

Ø H7	Länge	2981	Bestell-
mm	mm	€	Nr.
28 III	65	50,80	0035
30 III	65	50,80	0040
32 III	65	50,80	0045
34 III	65	50,80	0050
36 III	65	50,80	0055
		(W274)	

	Dicke	2982	Bestell-
Größe	mm	€	Nr.
5 III	1,194	9,50	0005
6 III	1,575	9,50	0010
8 III	1,981	9,50	0015
		(W274)	