Typ IV

Keilnuten-Stoßräumnadel IV

Ausführung: HSS, 10-14 mm.

Keilnutenbreite	Toleranz JS9	f. Keilgröße	Rückenbreite x Länge	Durch-	Einlagen	Räumlänge	Räumkraft	2983	Bestell-
mm	mm	mm	mm	gänge	Stück	mm	kN	€	Nr.
10 IV	±0,018	10 x 8	14,29 x 352	3	2	20-150	36,0	342,00	0005
12 IV	±0,021	12 x 8	14,29 x 352	3	2	20-150	48,0	342,00	0010
14 IV	±0,021	14 x 9	14,29 x 352	3	2	20-150	50,0	342,00	0015
								(W274)	

Führungsbuchse

Ausführung: HSS. Für Räumnadel 10-14 mm.

Ø H7	Länge	2984	Bestell-
mm	mm	€	Nr.
32 IV	102	66,50	0005
34 IV	102	66,50	0010
35 IV	102	66,50	0015
36 IV	102	66,50	0020
38 IV	102	66,50	0025
40 IV	102	69,30	0030
42 IV	102	78,60	0035
44 IV	102	78,60	0040
		(W274)	

Ø H7	Länge	2984	Bestell-
mm	mm	€	Nr.
45 IV	127	78,60	0045
46 IV	127	78,60	0050
48 IV	127	81,70	0055
50 IV	127	81,80	0060
52 IV	127	107,00	0065
54 IV	127	107,00	0070
55 IV	127	107,00	0075
56 IV	127	107,00	0080
		(W274)	

	Dicke	2985	Bestell-
Größe	mm	€	Nr.
10 IV	1,422	12,25	0005
12 IV	1,422	12,25	0010
14 IV	1,575	12,25	0015
		(W274)	

Ersatz-Einlage

Ersatz-Einlage

Typ V

Keilnuten-Stoßräumnadel V

Ausführung: HSS, 16-18 mm.

Keilnutenbreite	Toleranz JS9	f. Keilgröße	Rückenbreite x Länge	Durch-	Einlagen	Räumlänge	Räumkraft	2986	Bestell-
mm	mm	mm	mm	gänge	Stück	mm	kN	€	Nr.
16 V	±0,021	16 x 10	19,05 x 387	4	3	20-150	52,0	581,50	0005
18 V	±0,021	18 x 11	19,05 x 387	4	3	20-150	55,0	601,00	0010
								(\A/274\	

Führungsbuchse

Ausführung: HSS. Für Räumnadel 16-18 mm.

Ø H7	Länge	2987	Bestell-
mm	mm	€	Nr.
52 V	127	153,50	0005
54 V	127	153,50	0010
55 V	127	153,50	0015
56 V	127	153,50	0020
58 V	127	156,00	0025
60 V	154	156,00	0030
62 V	154	156,00	0035
		(W274)	

Ø H7	Länge	2987	Bestell-
mm	mm	€	Nr.
64 V	154	165,50	0040
65 V	154	165,50	0045
66 V	154	165,50	0050
68 V	154	165,50	0055
70 V	154	174,00	0060
72 V	154	174,00	0065
		(W274)	

Größe	Dicke mm	2988 €	Bestell- Nr.
16 V	1,575	12,25	0005
18 V	1,575	12,25	0010
		(\\/274\	

Typ VI

Keilnuten-Stoßräumnadel VI

Ausführung: HSS, 20-25 mm.

Keilnutenbreite mm	Toleranz JS9 mm	f. Keilgröße mm	Rückenbreite x Länge mm	Durch- gänge	Einlagen Stück	Räumlänge mm	Räumkraft kN	2989 €	Bestell- Nr.
20 VI	±0,026	20 x 12	25,4 x 489	5	4	20-150	50,0	1068,00	0005
22 VI	±0,026	22 x 14	25,4 x 489	5	4	20-150	51,0	1043,00	0010
24 VI	±0,026	24 x 14	25,4 x 489	5	4	20-150	60,0	1043,00	0015
25 VI	±0,026	25 x 14	25,4 x 489	5	4	20-150	61,0	1043,00	0020
								(W274)	

Führungsbuchse

Ausführung: HSS. Für Räumnadel 20–25 mm.

Ø H7	Länge	2990	Bestell-
mm	mm	€	Nr.
70 VI	154	246,50	0005
75 VI	154	249,00	0010
80 VI	154	249,00	0015
85 VI	154	253,50	0020
		(W274)	

Ø H7	Länge	2990	Bestell-
mm	mm	€	Nr.
90 VI	154	277,50	0025
95 VI	154	261,00	0030
100 VI	154	464,50	0035
		(W274)	

Ersatz-Einlage

	Dicke	2991	Bestell-
Größe	mm	€	Nr.
20 VI	1,575	15,05	0005
22 VI	1,575	15,05	0010
24 VI	1,575	15,05	0015
25 VI	1,575	15,05	0020
		(W274)	