Innengewinde-Drehmeißel

Ausführung: Hartmetall P25/P30, nach Werksnorm 283/ISO 13, rechts, 60°.









Schaft-■	mm	10 x 10	12 x 12	16 x 16	20 x 20	25 x 25	32 x 32	
Gesamtlänge	mm	140	160	180	210	250	300	
Kleinster Bohr-Ø	mm	24	30	36	45	55	70	
2895	₩ -WILKE €	17,20	18,85	22,20	24,70	31,40	40,20	(W266)
Bestell-Nr.		0001	0003	0005	0007	0009	0011	

Außengewinde-Drehmeißel

Ausführung: Hartmetall P25/P30, nach Werksnorm 282/ISO 12, rechts, 60°.



auf Anfrage

...0011



Schaft-■	mm	10 x 10	12 x 12	16 x 16	20 x 20	25 x 25	32 x 32	
Gesamtlänge	mm	100	110	125	140	160	180	
2895	₩ -WILKE €	12,85	13,90	16,90	19,20	23,20	29,00	(W266)
Bestell-Nr.		0013	0015	0017	0019	0021	0023	

Drehmeißelhalter

20

Ausführung: Der Halter ist gegenläufig geschlitzt, sodass schon bei geringem Druck runde Schäfte fest und sicher geklemmt werden.

Anwendung: Zur Aufnahme von Drehmeißeln mit rundem Schaft sowie runden Drehlingen. Bohrungstiefen können mit diesem Stahlhalter genau angepasst werden.

		₩-wilke		
für Schaft-Ø	Höhe/Breite x Länge	2897	Bestell-	
mm	mm	€	Nr.	
6	10 x 70	auf Anfrage	0001	
8	12 x 80	auf Anfrage	0003	
10	14 x 85	auf Anfrage	0005	
12	16 x 90	auf Anfrage	0007	
16	20 x 100	auf Anfrage	0009	

25 x 110





Schnellwechsel-Stahlhalter

für einen schnellen Werkzeugwechsel mit einer garantierten Wiederholgenauigkeit, die unter 0,01 mm liegt, finden Sie ab 3/80.



3

3.2

UNSERE NEUHEITEN FÜR SIE:



△ 3/83 VDI-Radial-Werkzeughalter





3.6



△ 3/122 Feinwuchtschrauben-Set

3.8



3.9

