

Schnellspan-Standard-Bohrfutter

Ausführung: Leichte Ausführung, mit Gewinde- bzw. Kegelaufnahme, schlüssellos und selbstspannend. Alle Komponenten aus Metall. Gehärtet und feinstbearbeitet. Rundlaufgenauigkeit bis zu 0,17 mm.

Anwendung: Vorwiegend für Ständerbohrmaschinen und handgeführte Bohrmaschinen. Nur für Rechtslauf geeignet.



3412 **format**
professional quality



3415/0282 **RÖHM**

3.5

Spannbereich mm	Aufnahme	Außen-Ø mm	Länge geöffnet mm	Länge geschlossen mm	format	RÖHM	RÖHM	Bestell- Nr.
					3412 €	3415 €	0282 €	
0 –8	3/8" x 24	32	61,5	67,6	–	82,70	–	...0039
0,5–10	3/8" x 24	35,8	66	73,7	75,70	–	–	...0001
0,5–10	3/8" x 24	35,8	66	73,7	–	89,40	–	...0042
0,5–10	1/2" x 20	35,8	66	73,7	68,00	–	–	...0004
1 –13	3/8" x 24	40,2	76,3	83,6	–	–	97,90	...0055
1 –13	1/2" x 20	40,2	76,3	83,6	81,50	–	–	...0007
3 –16	1/2" x 20	46	87,5	97,5	88,50	–	–	...0010
1 –13	1/2" x 20	40,2	76,3	83,6	–	97,90	–	...0007
1 –13	B 12	40,2	78,8	86,1	73,50	97,90	–	...0028
1 –13	B 16*	40,2	82,3	89,6	–	97,90	–	...0034
3 –16	B 16*	46	88,5	98,5	79,50	107,00	–	...0037
3 –16	B 18*	46	92	102	79,50	107,00	–	...0040

* B 16 verkürzt um 2,5 mm – B 18 verkürzt um 7 mm.

(W314)

(W316)

(W316)

Schnellspan-Bohrfutter SUPRA-SK

Ausführung: Schlagbohrfestes und selbsttätig nachspannendes Flachbacken-Bohrfutter, mit Gewinde- bzw. Kegelaufnahme, schlüssellos und selbstspannend. Gehärtet und feinstbearbeitet. Schlagbohrfest durch Radialverriegelung. Rundlaufgenauigkeit bis zu 0,17 mm.

Anwendung: Für handgeführte Schlagbohr- und Bohrmaschinen bis 1300 Watt.

Hinweis: Für Linkslauf bis maximal 15 Nm geeignet.



Ausführung Aufnahme	Spannbereich mm	Außen-Ø mm	Länge geöffnet mm	Länge geschlossen mm	RÖHM	RÖHM	Bestell- Nr.
					3415 €	0282 €	
3/8" x 24	0,5–10	40,0	66,0	73,7	97,90	–	...0101
B 12	0,5–10	40,0	68,0	75,7	97,90	–	...0104
1/2" x 20	1 –13	42,8	74,2	83,3	–	107,00	...0135
B 12	1 –13	42,8	77,0	86,1	107,00	–	...0107
B 16*	1 –13	42,8	80,2	89,3	107,00	–	...0110

* B 16 verkürzt um 2,5 mm.

(W316)

(W316)

