

Hochleistungs-Schnellspann-Bohrfutter

3435 **Ausführung:** Schlüssellos und selbstspannend in Präzisionsausführung für Rechtslauf.
Hohe Rundlaufgenauigkeit (angelehnt an DIN ISO 10888) für präzisere Bohrungen und höhere Werkzeugstandzeiten. Alle Verschleißteile einsatzgehärtet, geschliffen und passend zueinander gefertigt sowie austauschbar.

Anwendung: Für hohe Dauerbeanspruchung sowie Genauigkeitsarbeiten auf Bohrmaschinen, Bohrwerken und Sonderbohrereinheiten.

Hinweis: Sämtliche Einzelteile der Bohrfutter können als Ersatzteile geliefert werden.

3438 **Ausführung:** Schlüssellos und selbstspannend in Präzisionsausführung mit **diamantbeschichteten Spannbacken** für Rechtslauf.
Hohe Rundlaufgenauigkeit (angelehnt an DIN ISO 10888) für präzisere Bohrungen und höhere Werkzeugstandzeiten. Alle Verschleißteile einsatzgehärtet, geschliffen und passend zueinander gefertigt sowie austauschbar.

Anwendung: Zum einfachen und kraftschlüssigen Spannen von Vollhartmetallbohrern.

Hinweis: Sämtliche Einzelteile der Bohrfutter können als Ersatzteile geliefert werden.



ALBRECHT
Präzisions Spannfutter



3435



3438

ALBRECHT

Spannbereich mm	Aufnahme	Futter-Ø mm	Länge geöffnet mm	Länge geschlossen mm	3435 SBF €	Bestell- Nr.
0,2– 1,5	B 6	19	35	37	250,00	...0001
0,2– 3	B 10	24	44	48	208,00	...0004
0,5– 6,5	B 10	34	62	68	202,50	...0013
0,5– 6,5	B 12	34	62	68	202,50	...0016
0,5–10	B 12	43	80	92	202,50	...0025
0,5–10	B 16	43	80	92	202,50	...0028
1 –13	B 16	50	91	103	204,50	...0031
3 –16	B 16	56	96	109	233,00	...0034
3 –16	B 18*	56	96	109	233,00	...0037

* B 18 verkürzt um 7 mm.

ALBRECHT

Spannbereich mm	Aufnahme	Futter-Ø mm	Länge geöffnet mm	Länge geschlossen mm	3438 SBFD €	Bestell- Nr.
1–13	B 16	50	91	103	249,00	...0007

Ausgewuchtete Bohrfutter für hohe Drehzahlen auf Anfrage.

(W318)

Hochleistungs-Schnellspann-Bohrfutter mit Aufnahmeschaft

Ausführung: Schlüssellos und selbstspannend in Präzisionsausführung mit **Aufnahmeschaft (einteilig)**.

Bohrfutter und Aufnahmeschaft bilden **eine Einheit**.

Durch die kompakte Bauweise wird eine optimale Stabilität und höhere Rundlaufgenauigkeit (angelehnt an DIN ISO 10888) erzielt.

Anwendung: Für hohe Dauerbeanspruchung sowie Genauigkeitsarbeiten auf Bohrmaschinen, Bohrwerken und Sonderbohrereinheiten.

Hinweis: Der Vorteil gegenüber einem zweiteiligen System ist die um insgesamt 21 mm kürzere Länge und somit bei Maschinen mit kleinem Arbeitsbereich vorteilhaft. Auf Wunsch mit diamantbeschichteten Spannbacken lieferbar.



3437

format
professional quality



3444

ALBRECHT
Präzisions Spannfutter

Spannbereich mm	Aufnahme	Futter-Ø mm	Länge geöffnet mm	Länge geschlossen mm	3437 format €	3444 ALBRECHT €	Bestell- Nr.
0,5– 6,5	MK 2	34	62	68	–	217,00	...0000
1 –13	MK 2	50	85	97	190,50	224,50	...0001
1 –13	MK 3	50	85	97	193,50	229,00	...0004
1 –13	MK 4	50	87	99	201,00	238,00	...0007
1 –13	Ø 16	50	79	91	–	224,00	...0010
3 –16	MK 2	56	89	103	–	252,50	...0011
3 –16	MK 3	56	89	103	–	256,50	...0014
3 –16	MK 4	56	90	104	–	266,00	...0017

(W324)

(W318)