

Kombi-Aufsteckfräsdorn



Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Hartetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254.

Kegelwinkeltoleranz: AT3
Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm
Gehärtet: 58 ± 2 HRC

Anwendung: Zum Spannen von Walzenstirnfräsern DIN 841 und DIN 1880 sowie Winkelstirnfräsern DIN 842 und Messerköpfen DIN 1830.

Lieferumfang: Aufsteckfräsdorn mit Fräseranzugsschraube, Mitnehmerring und Passfedernutenstein.

Hinweis: Fräseranzugsschraube mit Innenkühlung (Bestell-Nr. 3231 0016) 3/64.



d ₁ mm	l ₁ mm	l ₂ mm	l ₃ mm	d ₂ mm	SK 40 €	Bestell-Nr.
16	55	17	27	32	52,30	...0016
16	100	17	27	32	64,40	...0116
22	55	19	31	40	53,30	...0022
22	100	19	31	40	66,40	...0122
27	55	21	33	48	53,30	...0027
27	100	21	33	48	68,40	...0127
32	60	24	38	58	60,40	...0032
32	100	24	38	58	70,50	...0132
40	60	27	41	70	66,40	...0040
40	100	27	41	70	78,50	...0140

fortis

3047

SK 40

€

52,30

64,40

53,30

66,40

53,30

68,40

60,40

70,50

66,40

78,50

(W050)

d ₁ mm	l ₁ mm	l ₂ mm	l ₃ mm	d ₂ mm	SK 50 €	Bestell-Nr.
16	55	17	27	32	74,20	...0016
16	100	17	27	32	83,90	...0116
22	55	19	31	40	74,20	...0022
22	100	19	31	40	83,90	...0122
27	55	21	33	48	74,20	...0027
27	100	21	33	48	83,90	...0127
32	55	24	38	58	78,10	...0032
32	100	24	38	58	87,80	...0132
40	55	27	41	70	83,90	...0040
40	100	27	41	70	95,60	...0140

fortis

3051

SK 50

€

74,20

83,90

74,20

83,90

74,20

83,90

78,10

87,80

83,90

95,60

(W050)

Messerkopfaufnahme



Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Hartetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Mit zentraler Kuhlmittebohrung.

Kegelwinkeltoleranz: AT3
Bohrungstoleranz: H5
Gehärtet: 60 – 2 HRC

Anwendung: Zur Aufnahme von Messerköpfen und Fräsern mit Quernut DIN 1880.

Lieferumfang: Messerkopfaufnahme komplett mit Fräseranzugsschraube.

Hinweis: Fräseranzugsschraube mit Innenkühlung (Bestell-Nr. 3231 0016) 3/64.



ØD1 mm	ØD2 mm	L mm	A mm	SK 40 €	Bestell-Nr.
16	36	17	35	80,40	...0001
22	48	19	35	80,40	...0004
27	48	21	35	80,40	...0007

format

3053

SK 40

€

80,40

80,40

80,40

(W373)

ØD1 mm	ØD2 mm	L mm	A mm	SK 50 €	Bestell-Nr.
22	48	19	35	124,50	...0010
27	60	21	35	128,00	...0013
32	78	24	35	131,00	...0016

format

3053

SK 50

€

124,50

128,00

131,00

(W373)

Messerkopfaufnahme



Ausführung: Feingewuchtet, aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Hartetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. **Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität** durch doppelte 100 % Kontrolle. Mit Kühlmittelaustrittsbohrungen an der Stirnseite für Fräser und Innenkühlung.

Kegeltoleranz: AT3
Gehärtet: 60 – 2 HRC

Anwendung: Zur Aufnahme von Messerköpfen und Fräsern mit Quernut DIN 1880 sowie ab Spanndurchmesser 40 mm Aufnahme nach DIN 2079 möglich (4 zusätzliche Gewindebohrungen).

Lieferumfang: Messerkopfaufnahme komplett mit Fräseranzugsschraube.

Hinweis: Fräseranzugsschraube mit Innenkühlung (Bestell-Nr. 3231 0016) 3/64.



d ₁ mm	d ₂ mm	l ₂ mm	l ₁ mm	SK 40 €	Bestell-Nr.
16	32	17	35	118,00	...0001

3220

SK 40

€

118,00

...

0001

(W394)

d ₁ mm	d ₂ mm	l ₂ mm	l ₁ mm	SK 40 €	Bestell-Nr.
16	36	17	100	137,50	...0002

3220

SK 40

€

137,50

...

0002

(W394)

* Auch für ANSI-CAT geeignet.

Fortsetzung nächste Seite