

Auswuchtgerät Tool Dynamic TD 1002

Ausführung: Menügeführte Bedienung. Schutzhaube mit automatischer Verriegelung, schwingungsoptimierter Unterbau. Adapter mit automatischem Spannsystem.

Anwendung: Zum Auswuchten von Werkzeugen, Werkzeugaufnahmen und Schleifscheiben in einer Ebene – zwei Ebenen optional. Ausgewuchtete Werkzeuge und Aufnahmen optimieren die Produktivität, die Prozesssicherheit und dienen dem Schutz der Maschine vor Vibrationen und unregelmäßigen Belastungen.

HAIMER

Typ	TD 1002	
Messgenauigkeit	gmm	< 1
max. Werkzeuglänge	mm	360
max. Werkzeug-Ø	mm	340
max. Werkzeuggewicht	kg	15
Spindeldrehzahl	U/min	400–1100
Abmessung	mm	500 x 680 x 820
Gewicht	kg	200
3527	€	auf Anfrage
Bestell-Nr.	...1899	



Wuchtadapter

Ausführung: Wuchtadapter mit automatischem Spannsystem. µm-genaue Spannung für höchste Mess- und Wiederholgenauigkeit.



Aufnahme	3527	Bestell-Nr.
SK 40 für DIN AZB	€	auf Anfrage ◇ ...0004
SK 50 für DIN AZB		auf Anfrage ◇ ...0007
HSK-A 63 für DIN AZB		auf Anfrage ◇ ...0010

Feinwuchtschrauben-Set

Ausführung: Universell und mehrfach einsetzbar, passend für alle Fabrikate. 10 verschiedene Schrauben in feiner Abstufung, je 20 Schrauben inkl. Schlüssel. Unterschiedliche Farben zur visuellen Unterscheidung. Präzise mit eingespanntem Werkzeug auswuchten. Keine Schraubensicherung notwendig. Die Auswuchtmaschine berechnet Position und Gewicht.

Anwendung: Zum Feinwuchten von Aufnahmen zusammen mit dem eingespannten Werkzeug, bei denen nachträglich ein Chop eingesetzt wurde, unter Einsatzbedingungen mit hohen Spindeldrehzahlen.

Lieferumfang: Set inklusive Koffer, Schraubendreher ISR 15, Differenztafel und 200 Stück Feinwuchtschrauben.

Ausführung	3631	Bestell-Nr.
M6 x 4–8	€	392,00 ◇ ...0013
		(W318)



NEU
ALBRECHT
Präzisions Spannfutter