

NC-Kompakt-Zentrisch-Spanner RKZ-M

Ausführung: Stahlgrundkörper und Führungen sind allseitig gehärtet und geschliffen. Kurze, kompakte Bauweise mit großem Spannhub und konstanter Spannkraft. Durch Wenden der Spannbacken kann der Spannbereich erweitert werden.

Anwendung: Ideal für den Einsatz auf Bearbeitungszentren, Fräsmaschinen und Schleifmaschinen. Optimiert für die 5-Achs-Bearbeitung.

Lieferumfang: Kompaktspanner mit Stufenbacken.



Backenbreite mm	Backenhöhe mm	Spannweite mm	erweiterter Spannbereich mm	Spannkraft kN	Gewicht kg	RÖHM 3858 €	Bestell- Nr.
50	20	0–39	72–111	10	3,5	1495,00	...0010
70	25	0–58	95–153	15	7	1765,00	...0017
92	32	0–76	132–208	20	18	2575,00	...0022
125	40	0–97	172–269	25	32,5	3255,00	...0025

Erweiterter Spannbereich durch Umkehr der Backen.
(W333)

Stufenbacke

Ausführung: Für Zentrischspanner RKZ-M.

für Backenbreite mm	Backenhöhe mm	RÖHM 3851 €	Bestell- Nr.
50	20	422,00	...0050
70	25	422,00	...0070
92	32	422,00	...0092
115	40	704,00	...0125

(W335)



Handkurbel

Ausführung: Mit Innenvierkant. Für Kompaktspanner RKZ-M.

für Größe	Innenvierkant mm	Länge mm	RÖHM 3848 €	Bestell- Nr.
50	12	80	39,40	...1110
70	14	125	39,40	...1115
92	19	160	49,50	...1120
125	19	200	59,20	...1125

(W338)



Antriebsadapter

Ausführung: Für Drehmomentschlüssel. Für Zentrischspanner RKZ-M.

für Größe	Schlüsselweite Sechskant x Vierkant mm	RÖHM 3848 €	Bestell- Nr.
50	8 x 12	77,50	...2050
70	10 x 14	77,50	...2070
92/125	14 x 19	106,00 ◊	...2100

(W335)



5-Achs-Spanner RVM

NEU

Ausführung: Allseitig gehärtet und geschliffen. Azentrisch spannend, mit einer festen und einer beweglichen Backe. Backenschnellwechselsystem (Backenwechsel innerhalb von Sekunden), Spannzentrum auf der Grundschiene frei positionierbar, gute Zugänglichkeit für Bearbeitungswerkzeuge, vielseitige Befestigungsmöglichkeiten (mit Schrauben durch die Grundschiene (Ausrichtung über Passnutensteine möglich), über Nullpunktspannsystem (für EasyLock Ø 25/M12), mittels Spannpratzen an der Schienenaußenkontur (Ausrichtung über Passnutensteine möglich). Schienenlängen passend für Nullpunktspannsysteme mit Trägerplatte 350 x 350 mm.

Anwendung: Für den Einsatz auf Bearbeitungszentren, Fräsmaschinen und Schleifmaschinen. Optimiert für die 5-Achs-Bearbeitung.

Lieferumfang: Mit Innensechskantaufnahme für 1/2" und Betriebsanleitung, ohne Stufenbacken, ohne Befestigungsschlüssel.



Backenbreite mm	kurzer Spannbereich mm	langer Spannbereich mm	Gesamtlänge mm	Höhe mm	Spannkraft kN	RÖHM 3637 €	Bestell- Nr.
125	7–102	79–174	345	152	40	3175,00 ◊	...0001

(W332)