



Spannklemme Pitbull

Anwendung: Die Hinterseite der Klemme stützt sich durch Anziehen der Schraube (DIN 912) nach vorne und nach unten ab. Somit ergibt sich eine absolute Niederzugwirkung für eine genaue Bearbeitung von unterschiedlichsten Werkstücken. Zudem ideal für Mehrfachspannungen. Die geringen Baumaße erlauben eine Mehrseitenbearbeitung, ohne störende Kanten für das Werkzeug.


Lieferumfang: Spannklemme mit Schraube (DIN 912), Klemme und O-Ring.



Messerkante



Stumpfe Kante



3917 0250 Aus Werkzeugstahl, mit Messerkante für Rohteile
– **0360** (Guss-, Schmiede- oder Sägeteile)

Gewinde	Klemmbreite mm	Klemmweg mm	Maß B H9 mm	Maß B1 mm	Maß H mm	Maß H1 mm	Maß H2 mm	Anzugs- moment N·m	Spannkraft kN	VE	3917		Bestell- Nr.
											€		
M 2,5	9,5	0,15	9,5	3,8	6,6	3,6	1,9	1,8	2,8	8	23,70		...0250
M 4	12,7	0,4	12,7	5,1	9,9	4,8	2,6	5,6	6,6	8	24,50		...0280
M 6	19,1	0,6	19,05	7,6	14,48	7,2	3,8	22,5	16	6	31,60		...0310
M10	25,4	1,7	25,4	10,2	18,03	11,4	6,3	40	26	4	49,60		...0340
M12	38,1	1,9	38,1	15,2	19,56	16,3	9,5	145	50	2	85,40		...0360

(W343)

3917 0260 Aus Werkzeugstahl, mit stumpfer Kante für allgemeine
– **0370** Arbeiten

Gewinde	Klemmbreite mm	Klemmweg mm	Maß B H9 mm	Maß B1 mm	Maß H mm	Maß H1 mm	Maß H2 mm	Anzugs- moment N·m	Spannkraft kN	VE	3917		Bestell- Nr.
											€		
M 2,5	9,5	0,15	9,5	3,8	6,6	3,6	1,9	1,8	2,8	8	23,50 ◊		...0260
M 4	12,7	0,4	12,7	5,1	9,9	4,8	2,6	5,6	6,6	8	24,20		...0290
M 6	19,1	0,6	19,05	7,6	14,48	7,2	3,8	22,5	16	6	31,30		...0320
M10	25,4	1,2	25,4	10,2	18,03	11,4	6,3	40,5	26	4	49,60		...0350
M12	38,1	1,9	38,1	15,2	19,56	16,3	9,5	145	50	2	85,40		...0370

(W343)

3917 0270 Aus Messing, mit stumpfer Kante zur Vermeidung von
– **0330** Klemmrufen

Gewinde	Klemmbreite mm	Klemmweg mm	Maß B H9 mm	Maß B1 mm	Maß H mm	Maß H1 mm	Maß H2 mm	Anzugs- moment N·m	Spannkraft kN	VE	3917		Bestell- Nr.
											€		
M2,5	9,5	0,15	9,5	3,8	5,59	3,6	1,9	0,6	0,9	8	22,70 ◊		...0270
M4	12,7	0,4	12,7	5,1	8,64	4,8	2,6	2,8	1,8	8	23,60		...0300
M6	19,1	0,6	19,05	7,6	11,18	7,2	3,8	5,6	4,2	6	31,70		...0330

(W343)

3917 0331 Aus Werkzeugstahl, mit Bearbeitungszugabe zum
+ **0332** Einfärsen einer Werkstückkontur.

Gewinde	Klemmbreite mm	Klemmweg mm	Maß B H9 mm	Maß B1 mm	Maß H mm	Maß H1 mm	Maß H2 mm	Anzugs- moment N·m	Spannkraft kN	VE	3917		Bestell- Nr.
											€		
M10	25,4	1,27	25,4	10,16	18	11,43	6,35	40,6	26		215,50		...0331
M12	38,1	1,9	38,1	15,24	19,6	16,26	9,52	145	50		185,00		...0332

(W343)