

Spannbolzen

Ausführung: Toleranzklasse js6. Messing-Spannring verhindert Beschädigungen am Werkstück.

Anwendung: Zum Aufspannen von regelmäßigen und unregelmäßigen Außenkonturen.

Hinweis: Aufspannbolzen der Länge 50 können mit M10- oder M12-Gewinde geliefert werden, bei den Aufspannbolzen der Länge 100 und 150 mm besteht die Möglichkeit, die Gewindebolzen (M10, M12, M14, M16) auszutauschen.

Länge mm	Größe	Gewinde	max. Anzugs- drehmoment Nm	SW Spannschraube mm	Aufspann- bolzen-Ø mm	TTSCHORN 3377 €	Bestell- Nr.
50	M10	fest	50	18	39	98,40	...0001
100	M10	austauschbar	80	18	39	105,00	...0004
150	M10	austauschbar	80	18	63	147,50	...0007

(W396)



Zubehör für Spannbolzen

Ausführung	TTSCHORN 3377 €	Bestell- Nr.
Zwischenscheibe	29,00 ◊	...0010
Spannring	23,40	...0013
Spannschraube 8–40 mm	29,80	...0016
Spannschraube 40–67 mm	53,80	...0019
Spannschraube 65–87 mm	65,70 ◊	...0022
Gewindebolzen M10	23,40	...0025
Gewindebolzen M12	23,40 ◊	...0028
Gewindebolzen M14	23,40	...0031
Gewindebolzen M16	23,40 ◊	...0034

(W396)



Aufspannbolzensystem FlexiClamp

Ausführung: Aluminiumgehäuse mit gehärteten Stahlflächen, Spannschraube mit weichem, austauschbarem Messingring, Positionierung der Bolzen mittels zentrischer Schraube, verdrehungsfrei. Durch die Bauweise vielseitige, störungsfreie Bearbeitung möglich.

Anwendung: Zum sicheren Aufspannen unterschiedlichst geformter Werkstücke.

3377 0037 Standard-Spannschraube
+ 0040 Für kleine bis mittlere Serien, besonders flacher Kopf.

3377 0043 Gelagerte Spannschraube
+ 0046 Für große Serien, der Kopf ermöglicht einen schnellen Werkstückwechsel.

Spannhöhe mm	€ Set	Bestell- Nr.
50	120,00	...0037
80	131,50	...0040
50	147,50	...0043
80	159,00	...0046

(W396)

NEU



3377 0037–3377 0040



3377 0043–3377 0046