
## Schraubbock mit Gegenmutter

Ausführung: Vergütungsstahl mit Trapezgewinde. Spindelkopf brüniert, Grundkörper aus Grauguss, lackiert. Zentrierloch: Ø 12 mm.

Hinweis: Schraubbock nicht unter Belastung verstellen.









3893	AM	<del>(</del> 3)
------	----	-----------------

							professional quality	HIIH-(3)	
Größe	Spannhöhe h-H	TR	B <sub>1</sub>	$B_2$	L	Tragkraft	3929	3893	Bestell-
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	€	€	Nr.
140	100–140	30 x 6	18	75	110	60	75,20 🛚	_	0141
140	100–140	30 x 6	18	75	110	60	_	88,70	0140
200	140-200	30 x 6	18	75	110	60	93,50 🛚	_	0201
200	140–200	30 x 6	18	75	110	60	_	111,00	0200
320	200-320	30 x 6	22	90	160	40	129,00	155,00	0320
550	320-550	30 x 6	22	90	160	25	151,50	180,00	0550
							(\\/340)	(\\/3/12\	

## Schraubbock, schwer

**Ausführung:** Vergütungsstahl mit Trapezgewinde. Spindelkopf brüniert, Grundkörper aus Vergütungsstahl, lackiert.

Zentrierloch: Ø 12 mm.

Größe

mm


300

460

750 1250

Hinweis: Schraubbock nicht unter Belastung verstellen.









3892

				professional quality	#HIH-(3)	
Spannhöhe b-H	а	d	Tragkraft	3929	3892	Bestell-
mm	mm	mm	kN	€	€	Nr.
200- 300	26	40 x 7	80	223,00	290,50	0300
290- 470	26	40 x 7	60	269,50	350,50	0460
430- 750	26	40 x 7	50	409,00	444,50	0750
710–1250	26	40 x 7	40	543,50	585,00	1250
				(W340)	(W342)	