


## Klemmbolzen für Lochtische

**Ausführung:** Der Klemmbolzen ist unempfindlich für die Oberflächenqualität und Durchmesser der Bohrung und kann auch bei dünnen Platten, ab 4 mm, eingesetzt werden.

**Anwendung:** Zum Adaptieren von Schnellspannern auf Lochtischen für die Holz- und Schweißbearbeitung.

**Lieferumfang:** Klemmbolzen mit Zylinderschraube.



CAD-Daten



| Größe | Zylinderschraube ISO 4762 | ØD<br>mm | Höhe H<br>mm | Gewicht<br>g | AMF 3773<br>€ | Bestell-<br>Nr. |
|-------|---------------------------|----------|--------------|--------------|---------------|-----------------|
| 16    | M8 x 20                   | 16       | 17,5         | 36           | 22,50 ◊       | ...0001         |
| 20    | M8 x 25                   | 20       | 20           | 59           | 26,70 ◊       | ...0003         |
| 28    | M8 x 30                   | 28       | 28,5         | 148          | 34,60 ◊       | ...0005         |


(W354)

## Adapterplatte, eckig

**Ausführung:** Besonders für eine schnelle Positionierung geeignet. Der Schnellspanner kann einfach und schnell von oben fixiert werden. Adapterplatte aus Stahl, verzinkt und passiviert.

**Anwendung:** Zur Befestigung von Senkrechtpannern und Waagrechtpannern auf Lochtischen für die Holz- und Schweißbearbeitung.

**Hinweis:** Die Adapterplatte wird mit dem entsprechenden Klemmbolzen auf dem Lochtisch befestigt. Die Befestigung des Schnellspanners auf dem Adapter erfolgt durch Senkschrauben von unten. Dazu wird der Befestigungssatz (Bestell-Nr. 3773) 3/196 benötigt.



CAD-Daten



| Senkschraube DIN 7991 | P<br>mm | N<br>mm | Gewicht<br>g | AMF 3773<br>€ | Bestell-<br>Nr. |
|-----------------------|---------|---------|--------------|---------------|-----------------|
| M8 x 35               | 93      | 62      | 170          | 35,50 ◊       | ...0007         |

(W354)




## Adapterplatte, rund

**Ausführung:** Besonders für eine schnelle Positionierung geeignet. Der Schnellspanner kann einfach und schnell von oben fixiert werden. Adapterplatte aus Stahl, verzinkt und passiviert.

**Anwendung:** Zur Befestigung von Senkrechtpannern und Waagrechtpannern auf Lochtischen für die Holz- und Schweißbearbeitung.

**Hinweis:** Um die Adapterplatte mit dem Klemmbolzen auf dem Lochtisch zu fixieren ist das Montageset Scheiben (Bestell-Nr. 3773) 3/196 notwendig. Die Befestigung des Schnellspanners auf dem Adapter erfolgt durch Senkschrauben von unten. Dazu wird der Befestigungssatz (Bestell-Nr. 3773) 3/196 benötigt.



CAD-Daten



| ØD1<br>mm | ØD2<br>mm | Länge P<br>mm | Gewicht<br>g | AMF 3773<br>€ | Bestell-<br>Nr. |
|-----------|-----------|---------------|--------------|---------------|-----------------|
| 145       | 100       | 140           | 450          | 54,80 ◊       | ...0009         |

(W354)