

Anschlussset Venturidüse

NEU

Ausführung: Komplettes Anschlussset mit externem Vakuumerzeuger. Kleine Bauweise, universell einsetzbar.

Anwendung: Zum einfachen Anschluss der Vakuums Spannplatte an das Druckluftsystem.

Lieferumfang: Vakuumerzeuger, extern, Pneumatikschlauch (Außen-Ø 10 mm x 10 m) und Kupplungsstecker für Schnellkupplung.



max. Vakuum %	max. Saugvolumenstrom l/min	Betriebsdruck für max. Vakuum bar	Vakuumschluss Außen-Ø mm	pneum. Anschluss Außen-Ø mm	Gewicht g	AMF 3964	Bestell- Nr.
						Set	
92	48,8	3,5	10	10	860	335,00 ◊ (W355)	...1011

Druckregelventil

NEU

Ausführung: Druckregelventil mit Steckverschraubungen für Pneumatikschlauch. Der Betriebsdruck für maximales Vakuum an der Vakuums Spannplatte wird konstant gehalten.

Anwendung: Vorschaltgerät für den Einsatz an den Vakuums Spannplatten.

Lieferumfang: Mit 2 Steckverschraubungen, I-Form.

Hinweis: Betrieb nur mit getrockneter und gefilterter Druckluft (Druckluft nach ISO 8573-1: 2010), Drehknopf mit Arretierung, Druckregelbereich 0,5–12 bar, Mediumtemperatur –10 bis 60 °C.



CAD-Daten

Vakuumschluss Außen-Ø mm	Umgebungstemperatur °C	Betriebsdruck für max. Vakuum bar	Abmessung B x H x T mm	AMF 3964	Bestell- Nr.
				€	
10	–10 bis +60	3,5	114 x 94 x 76	166,50 ◊ (W355)	...1013



Dichtschnur

NEU

Ausführung: Werkstoff EPDM. Universell einsetzbar, für nasse und trockene Bearbeitung, besonders geeignet für dünne Werkstücke. Es können mehrere, auch verschieden große Werkstücke gespannt werden.

Anwendung: Die Dichtschnur wird zur Begrenzung der Aufspannfläche in die Nut eingelegt. Diese bitte nicht bündig abschneiden, sondern am Schnittende etwas überlappen lassen und aneinanderdrücken. Bitte vermeiden Sie ein Stauchen und Ziehen der Dichtschnur.

Hinweis: Dichtschnur eng an Durchbrüchen und Aussparungen anlegen, um Spannkraftverluste zu minimieren. Benutzung im Temperaturbereich 0–90 °C.



CAD-Daten

Ø mm	Länge m	AMF 3964	Bestell- Nr.
		€	
4	10	24,70 ◊ (W355)	...1015

