


Neodym-Magnet-Flachgreifer mit Neopren-Schutzmantel, Innengewinde

NEU

Ausführung: NdFeB, mit Neopren-Schutzmantel, mit Innengewinde. Einsatztemperatur bis max. 60 °C.

Anwendung: Optimaler Halt auf dünnen Blechen mit empfindlicher Oberfläche.

format
professional quality




Ø mm	Magnethöhe mm	Gewinde	Haftkraft N	Gewicht g	format 3706 €	Bestell- Nr.
31	6	M5	89	21	17,00	...0022
43	6	M4	100	29	23,90	...0043
66	8,5	M6	250	100	38,90	...0066
88	8,5	M6	550	186	60,60	...0088
					(W352)	

Neodym-Magnet-Flachgreifer mit Neopren-Schutzmantel und Gewindezapfen

Ausführung: NdFeB, mit Neopren-Schutzmantel, mit Gewindezapfen. Einsatztemperatur bis max. 60 °C.

Anwendung: Optimaler Halt auf dünnen Blechen mit empfindlicher Oberfläche.

format
professional quality




Ø d mm	Magnethöhe l mm	Gesamthöhe L mm	Gewinde	Haftkraft N	Gewicht g	format 3465 €	Bestell- Nr.
22	6	12,5	M4	58	11	15,75	...0022
43	6	21	M6	100	32	22,50	...0043
66	8,2	23,5	M8	180	107	37,30	...0066
88	8,2	23,5	M8	420	193	57,10	...0088
						(W352)	

Neodym-Magnet-Flachgreifer mit Neopren-Schutzmantel und Gewindebuchse

Ausführung: NdFeB, mit Neopren-Schutzmantel, mit Gewindebuchse. Einsatztemperatur bis max. 80 °C. Extrem hohe Haftkraft im Verhältnis zur Baugröße.

Anwendung: Optimaler Halt auf dünnen Blechen mit empfindlicher Oberfläche.

format
professional quality



Ø d mm	Magnethöhe l mm	Gesamthöhe L mm	Maß d mm	Gewinde	Haftkraft N	Gewicht g	format 3467 €	Bestell- Nr.
22	6	11,5	8	M4	68	13	15,75	...0022
43	6	10,5	8	M4	100	30	20,70	...0043
66	8,2	15	10	M5	250	105	37,30	...0066
88	8,2	17	12	M8	550	192	57,10	...0088
							(W352)	