


Kombi-Aufsteckfräsdorn

Ausführung: Feingewuchtet. Aus speziellem Einsatzstahl für hochbeanspruchte Bauteile mit einer Zugfestigkeit im Kern von mind. 1000 N/mm². **Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität** durch doppelte 100 % Kontrolle. Genauer als DIN.

Gehärtet: 58 ± 2 HRC

Anwendung: Zum Spannen von Walzenstirnfräsern DIN 841 und DIN 1880 sowie Winkelstirnfräsern DIN 842 und Messerköpfen DIN 1830.

Lieferumfang: Kombi-Aufsteckfräsdorn komplett mit Fräseranzugschraube, Mitnehmerring und Passfeder.



HAIMER
Hochpräzision



Ø d ₁ mm	Ø d ₂ mm	l ₁ mm	l ₂ mm	l ₃ mm	3261 HSK 63 €	Bestell- Nr.
16	32	60	27	17	172,00	...0001
16	32	100	27	17	188,50 ◊	...0004
16	32	160	27	17	223,00 ◊	...0007
22	40	60	31	19	179,50	...0013
22	40	100	31	19	194,50 ◊	...0016
22	40	160	31	19	234,50 ◊	...0019
27	48	60	33	21	187,50	...0025

(W394)

Ø d ₁ mm	Ø d ₂ mm	l ₁ mm	l ₂ mm	l ₃ mm	3261 HSK 63 €	Bestell- Nr.
27	48	100	33	21	206,00 ◊	...0028
27	48	160	33	21	247,50 ◊	...0031
32	58	60	38	24	195,50	...0037
32	58	100	38	24	220,00 ◊	...0040
32	58	160	38	24	256,00 ◊	...0043
40	70	70	41	27	209,00	...0049
40	70	100	41	27	229,50 ◊	...0052

(W394)


Kombi-Aufsteckfräsdorn

Ausführung: Feingewuchtet. Aus speziellem Einsatzstahl für hoch beanspruchte Bauteile mit einer Zugfestigkeit im Kern von mind. 950 N/mm².


Gehärtet: 58 ± 2 HRC

Anwendung: Zum Spannen von Walzenstirnfräsern DIN 841 und DIN 1880 sowie Winkelstirnfräsern DIN 842 und Messerköpfen DIN 1830.

Lieferumfang: Kombi-Aufsteckfräsdorn komplett mit Fräseranzugschraube, Mitnehmerring und Passfeder.



fortis



Ø d ₁ mm	HSK	Ø d ₂ mm	l ₂ mm	l ₃ mm	l ₁ mm	3129 €	Bestell- Nr.
16	63	32	27	17	60	104,00	...0001
16	63	32	27	17	100	111,50	...0004
22	63	40	31	19	60	106,00	...0007
22	63	40	31	19	100	113,50	...0010
27	63	48	33	21	60	108,00	...0013

(W050)

Ø d ₁ mm	HSK	Ø d ₂ mm	l ₂ mm	l ₃ mm	l ₁ mm	3129 €	Bestell- Nr.
27	63	48	33	21	100	117,00	...0016
32	63	58	38	24	60	115,50	...0019
32	63	58	38	24	100	123,00	...0022
40	63	70	41	27	70	123,00	...0025
40	63	70	41	27	100	132,50	...0028

(W050)


Messerkopfaufnahme mit Kühlkanalbohrungen

Ausführung: Feingewuchtet. Aus speziellem Einsatzstahl für hochbeanspruchte Bauteile mit einer Zugfestigkeit im Kern von mind. 1000 N/mm². **Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität** durch doppelte 100 % Kontrolle. Genauer als DIN. Mit Kühlmittelaustrittsbohrungen an der Stirnseite für Fräser und Innenkühlung.

Gehärtet: 58 – 2 HRC

Anwendung: Zur Aufnahme von Messerköpfen und Fräsern mit Quernut DIN 1880 sowie ab Spanndurchmesser 40 mm Aufnahme nach DIN 2079 möglich (4 zusätzliche Gewindebohrungen).

Lieferumfang: Messerkopfaufnahme mit Fräseranzugschraube.



HAIMER
Hochpräzision



d ₁ mm	d ₂ mm	l ₂ mm	l ₁ mm	3262 HSK 63 €	Bestell- Nr.
16	36	17	50	189,50	...0001
22	48	19	50	189,50	...0013
22	48	19	100	218,00 ◊	...0016

(W394)

d ₁ mm	d ₂ mm	l ₂ mm	l ₁ mm	3262 HSK 63 €	Bestell- Nr.
22	48	19	160	249,50 ◊	...0019
27	60	21	60	196,50	...0025
27	60	21	100	218,00 ◊	...0028

(W394)

Fortsetzung nächste Seite