



Schrumpffutter Power Shrink Chuck

Ausführung: Aus hitzebeständigem Warmarbeitsstahl. Optimiertes Design verbindet hohe Steifigkeit mit Schwingungsdämpfung. Feinwuchten mit Wuchtschrauben. Mit verschleißbaren Cool Jet Bohrungen. **Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität** durch doppelte 100 % Kontrolle. Für HSS- und HM-Werkzeuge geeignet.

Kegeltoleranz: AT3
Schafttoleranz: h6
Gehärtet: 54 –2 HRC

Anwendung: Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschumpfgeräte geeignet. Für höchste Zerspanungsleistung bei der Hochgeschwindigkeitsbearbeitung und Schwerzerspanung.

Lieferumfang: Schrumpffutter mit Längeneinstellschraube.



Ø D ₁ mm	HSK	Ø D ₂ mm	Ø D ₃ mm	L mm	A mm	3428 €	Bestell- Nr.
6*	63	22	–	38	70	247,50 ◊	...0001
6	63	21	53	36	130	396,50 ◊	...0004
6	63	21	53	36	160	418,00 ◊	...0007
8*	63	22	–	38	70	247,50 ◊	...0010
8	63	21	53	36	130	396,50 ◊	...0013
8	63	21	53	36	160	418,00 ◊	...0016
10*	63	26,5	–	43	70	247,50 ◊	...0019
10	63	24	53	42	130	396,50 ◊	...0022
10	63	24	53	42	160	418,00 ◊	...0025
12*	63	26,5	–	46	70	247,50 ◊	...0028
12	63	24	53	47	130	396,50 ◊	...0031
12	63	24	53	47	160	418,00 ◊	...0034
14*	63	29,5	–	48	75	247,50 ◊	...0037
14	63	27	53	47	130	396,50 ◊	...0040
14	63	27	53	47	160	418,00 ◊	...0043

* ohne Längeneinstellschraube.

(W394)

Ø D ₁ mm	HSK	Ø D ₂ mm	Ø D ₃ mm	L mm	A mm	3428 €	Bestell- Nr.
16*	63	29,5	–	49	75	247,50 ◊	...0046
16	63	27	53	50	130	396,50 ◊	...0049
16	63	27	53	50	160	418,00 ◊	...0052
18*	63	35,5	–	49	75	247,50 ◊	...0055
18	63	33	53	50	130	396,50 ◊	...0058
18	63	33	53	50	160	418,00 ◊	...0061
20*	63	35,5	–	49	75	247,50 ◊	...0064
20	63	33	53	52	130	396,50 ◊	...0067
20	63	33	53	52	160	418,00 ◊	...0070
25*	63	45	51	57	85	247,50 ◊	...0073
25	63	44	53	58	130	396,50 ◊	...0076
25	63	44	53	58	160	418,00 ◊	...0079
32*	63	45	51	59	85	247,50 ◊	...0082
32	63	44	53	58	130	396,50 ◊	...0085
32	63	44	53	58	160	418,00 ◊	...0088

(W394)

Mini-Schrumpffutter


Ausführung: Feingewuchtet. **Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität** durch doppelte 100 % Kontrolle. **Genauer als DIN.** Extrem schlanke Bauform für die Feinbearbeitung, keine Störkanten, dadurch sind auch schwer zugängliche Stellen erreichbar. Optimale Steifigkeit, mit 3° Schräge, passend für Formschrägen.

Gehärtet: 54 –2 HRC

Anwendung: Für alle HM-Werkzeuge mit Schafttoleranz h6.

Hinweis: Lieferung **ohne** Kühlmittelrohr.

Achtung: Schrumpfen nur mit Schrumpf- und Kühlhülsen.



Ø d ₁ mm	HSK	Ø d ₂ mm	l ₁ mm	3552 €	Bestell- Nr.
6	63	9	80	236,50	...0608
6	63	9	120	253,50	...0612
8	63	11	80	236,50	...0808
8	63	11	120	253,50	...0812

(W394)

Ø d ₁ mm	HSK	Ø d ₂ mm	l ₁ mm	3552 €	Bestell- Nr.
10	63	13	80	236,50	...1008
10	63	13	120	253,50 ◊	...1012
12	63	15	80	236,50	...1208
12	63	15	120	253,50 ◊	...1212

(W394)