

Anzugsbolzen

Ausführung: Gefertigt aus hochfestem Spezialstahl, aufwendige Wärmebehandlung in mehreren Schritten. Gezieltes Anlassen der am höchsten belasteten Bereiche, hohe Schlagzähigkeit. Alle Funktionsflächen nach dem Härten feinbearbeitet.

Die Anzugsbolzen bieten höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit.

ISO 7388-3 Form AD, mit Durchgangsbohrung

SK	d1 mm	d2 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	g1	3685 €	Bestell- Nr.
40	19	14	17	54	26	20	M16	13,25	...0105
50	28	21	25	74	34	25	M24	21,40	...0110

(W394)

ISO 7388-3 Form AF, abgedichtet

SK	d1 mm	d2 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	g1	3685 €	Bestell- Nr.
40	19	14	17	54	26	20	M16	13,25	...0115
50	28	21	25	74	34	25	M24	21,40	...0120

(W394)

ISO 7388-3 Form JF (JIS B 6339 MAS/BT), ohne

Bohrung	d1 mm	d2 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	g1	α °	3685 €	Bestell- Nr.
BT	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	€	Nr.
30	11	7	12,5	43	23	18	M12	60	21,40	...0123
40	15	10	17	60	35	28	M16	45	13,25	...0125
40	15	10	17	60	35	28	M16	60	13,25	...0127
50	23	17	25	85	45	35	M24	45	21,40	...0130
50	23	17	25	85	45	35	M24	60	21,40	...0131

(W394)

ISO 7388-3 Form JD (JIS B 6339 MAS/BT), mit Durchgangsbohrung

BT	d1 mm	d2 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	g1	α °	3685 €	Bestell- Nr.
40	15	10	17	60	35	28	M16	45	13,25	...0132
40	15	10	17	60	35	28	M16	60	19,45	...0133
50	23	17	25	85	45	35	M24	45	21,40	...0134

(W394)

MORI-SEIKI MAS 90°

BT	d1 mm	d2 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	g1	3685 €	Bestell- Nr.
40	15	10	17	60	35	28	M16	13,25	...0135
50	23	17	25	85	45	35	M24	21,40	...0140

(W394)

Ott-Ringnut, mit Durchgangsbohrung, Messingschutzring

SK	d1 mm	d2 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	g1	3685 €	Bestell- Nr.
40	25	21,1	17	53	25	13,6	M16	36,70	...0145

(W394)

Ott-Ringnut, mit Innengewinde, Messingschutzring

SK	d1 mm	d2 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	g1	g2	3685 €	Bestell- Nr.
40	25	21,1	17	53	25	13,6	M16	M16	19,45	...0155
50	39,3	32	25	65	25	13,35	M24	M24	21,40	...0160

(W394)

ISO 7388-3 Form UD, mit Durchgangsbohrung

SK	d1 mm	d2 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	g1	3685 €	Bestell- Nr.
40	18,95	12,95	17	44,5	16,4	11,15	M16	13,25	...0165
50	29,10	19,6	25	65,5	25,55	17,95	M24	21,40	...0170

(W394)

ISO 7388-3 Form UF, abgedichtet

SK	d1 mm	d2 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	g1	3685 €	Bestell- Nr.
40	18,95	12,95	17	44,5	16,4	11,15	M16	13,25	...0175
50	29,1	19,6	25	65,5	25,55	17,95	M24	21,40	...0180

(W394)

Anzugsbolzen, mit Sägewinde S 20 x 2

SK	d3 mm	l1 mm	l2 mm	g1	g2	3685 €	Bestell- Nr.
40	17	53	25	M16	S 20 x 2	31,60	...0185

(W394)



HAIMER

Sonderanfertigung

