FAHRION®

Spannzange GERC-HP

Ausführung: Präzisions-Spannzangen GERC-HP DIN ISO 15488-B (alt DIN 6499).

Die Spannzangen haben eine gemittelte Systemgenauigkeit von ≤0,003 mm (bei Abstand 3 x D max. 50 mm) in Präzisions-Spannzangenfuttern (bei der GERC8-HP sind es 6 μm). Sie sind alle mit der neuen FAHRION Protect Beschichtung gegen Korrosion geschützt.

GERC-HP-Spannzangen eignen sich besonders für den Einsatz im HSC-Bereich und für hochgenaue Bearbeitungsergebnisse, wo sie nur Nennmaß-(Toleranz-h10-) spannend sind.


Im Standard-Spannzangenfutter haben sie die normale Spanndurchmesserüberbrückung, der blaue Erkennungsring, der keine Dichtfunktion hat, muss jedoch entfernt werden. Die FAHRION Spannzange mit blauen Erkennungsring ist eine hochgenaue Systemspannzange für das FAHRION CENTRO|P Spannfutter.

			FAHRION®	
GERC8-HP/4004E Ø	D	L	3582	Bestell-
mm	mm	mm	€	Nr.
1	8,5	13,6	73,40	0000
1,5	8,5	13,6	73,40	0002
2	8,5	13,6	57,20	0001
2,5	8,5	13,6	57,20	0003
3	8,5	13,6	49,30	0004
3,5	8,5	13,6	49,30	0005
4	8,5	13,6	49,30	0007
4,5	8,5	13,6	49,30	0008
5	8,5	13,6	49,30	0010
			(W315)	

			FAHRION®	
GERC11-HP/4008E Ø	D	L	3584	Bestell-
mm	mm	mm	€	Nr.
1	11,3	18	70,60	0000
1,5	11,3	18	70,60	0002
2	11,3	18	55,00	0001
2,5	11,3	18	55,00	0003
3	11,3	18	46,70	0004
3,5	11,3	18	46,70	0005
4	11,3	18	46,70	0007
4,5	11,3	18	46,70	0008
5	11,3	18	46,70	0010
5,5	11,3	18	46,70	0011
6	11,3	18	46,70	0013
6,5	11,3	18	46,70	0014
7	11,3	18	46,70	0016
			(W315)	


			FAHRION®	
GERC16-HP/426E Ø	D	L	3581	Bestell-
mm	mm	mm	€	Nr.
1	17	27,5	70,10	0000
2	17	27,5	52,60	0001
3	17	27,5	44,90	0004
4	17	27,5	44,90	0007
5	17	27,5	44,90	0010
6	17	27,5	44,90	0013
7	17	27,5	44,90	0016
8	17	27,5	44,90	0019
9	17	27,5	44,90	0022
10	17	27,5	44,90	0025
			(W315)	





14

16



34

34

46,20

46.20

(W315)

...0031 ...0034

26

26

			FAHRION ®	
GERC32-HP/470E Ø	D	L	3596	Bestell-
mm	mm	mm	€	Nr.
2	33	40	55,80	0001
3	33	40	46,70	0004
4	33	40	46,70	0007
5	33	40	46,70	0010
6	33	40	46,70	0013
7	33	40	46,70	0016
8	33	40	46,70	0019
9	33	40	46,70	0022
10	33	40	46,70	0025
12	33	40	46,70	0028
14	33	40	46,70	0031
16	33	40	46,70	0034
18	33	40	46,70	0037
20	33	40	46,70	0040
			(W315)	



