Spannzange GERC-HPD, abgedichtet

Ausführung: Präzisions-Spannzangen GERC-HPD ähnlich DIN ISO 15488-A (alt DIN 6499).


Die Spannzangen haben eine gemittelte Systemgenauigkeit von $\leq\!0,\!003$ mm (bei Abstand 3 x D max. 50 mm) in Präzisions-Spannzangenfuttern (bei der GERC8-HP sind es 6 μm). Sie sind alle mit der neuen FAHRION Protect Beschichtung gegen Korrosion geschützt.

GERC-HPD-Spannzangen haben eine Abdichtung für Innenkühlung und sind einsetzbar bis 60 bar. Sie eignen sich besonders für den Einsatz im HSC-Bereich und für hochgenaue Bearbeitungsergebnisse.

Die GERC-HPD haben keine Spanndurchmesserüberbrückung (Toleranz h8). Beim Einsatz in einem Standard-Spannzangenfutter muss der blaue Erkennungsring entfernt werden.









			FAHRION®	
GERC16-HPD/425E Ø	D	L	3579	Bestell-
mm	mm	mm	€	Nr.
3	16,7	27,5	60,40	0004
4	16,7	27,5	60,40	0007
5	16,7	27,5	66,20	0010
6	16,7	27,5	60,40	0013
8	16,7	27,5	60,40	0019
10	16,7	27,5	60,40	0025
			(W315)	

			FAHRION®	
GERC25-HPD/429E Ø	D	L	3577	Bestell-
mm	mm	mm	€	Nr.
3	25,7	34	69,50	0004
4	25,7	34	63,70	0007
5	25,7	34	69,50	0010
6	25,7	34	63,70	0013
8	25,7	34	63,70	0019
10	25,7	34	63,70	0025
12	25,7	34	63,70	0028
14	25,7	34	63,70	0031
16	25,7	34	63,70	0034
			(W315)	

			FAHRION®	
GERC32-HPD/469E Ø	D	L	3578	Bestell-
mm	mm	mm	€	Nr.
3	32,7	40	71,80	0004
4	32,7	40	66,00	0007
5	32,7	40	71,80	0010
6	32,7	40	66,00	0013
8	32,7	40	66,00	0019
10	32,7	40	66,00	0025
12	32,7	40	66,00	0028
14	32,7	40	66,00	0031
16	32,7	40	66,00	0034
18	32,7	40	66,00	0037
20	32,7	40	66,00	0040
			(W315)	

Spannzangensatz GERC-HP und HPD

Ausführung: DIN ISO 15488-B (alt DIN 6499). Gemittelte Systemgenauigkeit ≤0,003 mm im CENTRO|P. Alle Spannzangen sind mit der FAHRION Protect Beschichtung gegen Korrosion geschützt.





			FAHRION®	
Spannbereich-Ø			3578	Bestell-
mm	Spannzangen Typ	Satzinhalt	€	Nr.
3–10	GERC16-HP	3; 4; 5; 6; 8; 10	286,50	0100
3–10	GERC16-HPD	3; 4; 5; 6; 8; 10	385,00	0103
4–16	GERC25-HP	4; 6; 8; 10; 12; 14; 16	345,50	0106
4–16	GERC25-HPD	4; 6; 8; 10; 12; 14; 16	469,00	0109
4–20	GERC32-HP	4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20	398,50	0112
4–20	GERC32-HPD	4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20	552,50	0115
			(\\/215\	