


Spannzange GERC-HPDD

Ausführung: Präzisions-Spannzangen GERC-HPDD ähnlich DIN ISO 15488-A (alt DIN 6499).



Die Spannzangen haben eine gemittelte Systemgenauigkeit von $\leq 0,003$ mm (bei Abstand $3 \times D$ max. 50 mm) in Präzisions-Spannzangenfuttern.

Sie haben eine Abdichtung für Innenkühlung (einsetzbar bis 60 bar) und zusätzliche Spritzdüsen, damit das Kühlmittel bei einem Werkzeug ohne Kühlkanal direkt an die Schneide spritzt. Sie eignen sich besonders für den Einsatz im HSC-Bereich und für hochgenaue Bearbeitungsergebnisse im CENTRO|P.

Die GERC-HPDD haben keine Spanndurchmesserüberbrückung (Toleranz h8), weder im CENTRO P noch im Standard-Spannzangenfutter, wo jedoch der blaue Erkennungsring, der keine Dichtfunktion hat, entfernt werden muss.



FAHRION®
FAR BEYOND PRECISION



GERC25-HPDD-		FAHRION®		Bestell-Nr.
D/429E Ø	D	L	3600	
mm	mm	mm	€	
4	26	34	94,20	...0007
6	26	34	94,20	...0013
8	26	34	94,20	...0019
10	26	34	94,20	...0025
12	26	34	94,20	...0028
14	26	34	94,20	...0031

(W315)


GERC32-HPD-		FAHRION®		Bestell-Nr.
D/469E Ø	D	L	3602	
mm	mm	mm	€	
4	26	34	97,60	...0007
6	26	34	97,60	...0013
8	26	34	97,60	...0019
10	26	34	97,60	...0025
12	26	34	97,60	...0028
14	26	34	97,60	...0031
16	26	34	97,60	...0034
18	26	34	97,60	...0037

(W315)



Gewindebohrspannzange GERC-GBD, abgedichtet

Ausführung: Ähnlich ISO 15488-A (alt DIN 6499). Die Gewindebohrspannzangen GERC-GBD haben eine **Rundlaufgenauigkeit von 10 µm** und können sowohl in Präzisions-Spannzangenfuttern CENTRO|P, in Gewindegewindeschneidfuttern SYNCHRO T als auch in Standard-Spannzangenfuttern eingesetzt werden. Sie haben einen Innenvierkant zur Mitnahme des Gewindebohrers sowie eine Abdichtung für Innenkühlung bis 60 bar. Sie sind alle mit der **FAHRION Protect Beschichtung gegen Korrosion** geschützt.

Anwendung: Sowohl für DIN- als auch für ISO-Gewindebohrer einsetzbar.



FAHRION®
FAR BEYOND PRECISION



GERC16-GBD/					FAHRION®	
4031E Ø	Vierkant	D	L	L2	3597	Bestell-Nr.
mm	mm	mm	mm	mm	€	
2,8	2,1	16,7	27,5	18	59,30	...0101
3,5	2,7	16,7	27,5	18	50,40	...0104
4	3,2	16,7	27,5	18	50,40	...0107
4,5	3,55	16,7	27,5	18	50,40	...0110
5	4	16,7	27,5	18	50,40	...0113
5,5	4,5	16,7	27,5	18	50,40	...0116
6	5	16,7	27,5	18	50,40	...0119
7	5,6	16,7	27,5	18	50,40	...0122
8	6,3	16,7	27,5	22	50,40	...0125
(W323)						

(W323)

GERC20-GBD					FAHRION®	
/4276E Ø	Vierkant	D	L	L2	3597	Bestell-Nr.
mm	mm	mm	mm	mm	€	
3,5	2,7	20,7	31,5	18	53,00	...0127
4	3	20,7	31,5	18	53,00	...0129
4,5	3,4	20,7	31,5	18	53,00	...0131
5,5	4,3	20,7	31,5	18	53,00	...0133
6	4,9	20,7	31,5	18	53,00	...0135
7	5,5	20,7	31,5	18	53,00	...0137
8	6,2	20,7	31,5	18	53,00	...0139
9	7	20,7	31,5	22	53,00	...0141
10	8	20,7	31,5	22	53,00	...0143
11	9	20,7	31,5	25	53,00	...0145
(W323)						

(W323)

GERC25-GBD					FAHRION®	Bestell-Nr.
/4282E Ø	Vierkant	D	L	L2	3597	
mm	mm	mm	mm	mm	€	
3,5	2,7	25,7	34	18	55,40	...0151
4	3,2	25,7	34	18	55,40	...0154
4,5	3,55	25,7	34	18	55,40	...0157
5	4	25,7	34	18	55,40	...0160
5,5	4,5	25,7	34	18	55,40	...0163
6	5	25,7	34	18	55,40	...0166
7	5,6	25,7	34	18	55,40	...0169
8	6,3	25,7	34	22	55,40	...0172
9	7,1	25,7	34	22	55,40	...0175
10	8	25,7	34	25	55,40	...0178
11	9	25,7	34	25	55,40	...0181
12	9	25,7	34	25	55,40	...0184

(W323)

(W323)

GERC32-GBD					FAHRION®	Bestell-Nr.
/4537E Ø	Vierkant	D	L	L2	3597	
mm	mm	mm	mm	mm	€	
4	3,2	32,7	40	18	60,90	...0000
4,5	3,55	32,7	40	18	60,90	...0001
5	4	32,7	40	18	60,90	...0002
5,5	4,5	32,7	40	18	60,90	...0004
6	5	32,7	40	18	60,90	...0007
7	5,6	32,7	40	18	60,90	...0010
8	6,6	32,7	40	22	60,90	...0013
(W323)						

(W323)

Fortsetzung nächste Seite